

不锈钢304/316L金属缠绕垫|高温石墨金属垫片|耐高温法兰垫片

产品名称	不锈钢304/316L金属缠绕垫 高温石墨金属垫片 耐高温法兰垫片
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

金属缠绕垫片的种类：

基本型金属缠绕垫	
带外环金属缠绕垫	
带内环金属缠绕垫	
带内外环金属缠绕垫	
换热器用（带筋）金属缠绕垫片	
异形金属缠绕垫	

金属缠绕垫片（基本型）是采用标准优质的ss304、ss316（“v”形或“w”形）金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等柔性材料相互重迭螺旋缠绕，并在开始及末端用点焊方式将金属带固定而成。性能：耐高温、高压、耐腐蚀，具有良好的压缩率和回弹率。应用：石油、化工、电力、冶金、船舶、造纸、医药等法兰连接处的管、阀、泵、人孔、压力容器及换热设备的密封部位是理想的静密封材料。不锈钢带形状：“v”“w”“sus”“u”。不锈钢带材质：a3、304，304l，316，316l，蒙乃尔monel，钛材ta。非金属带（填充料）：特殊石棉，无石棉，柔性石墨，聚四氟乙烯等。适应温度：-196 --+870（柔性石墨）+250（聚四氟乙烯）+500（特殊石棉）介质：适用于高温高压蒸气、油、油气、溶剂、热媒体油等。使用压力：300mpa大加工尺寸：2800mm；特殊规格或各类非标准产品可按您的要求制作生产。小预紧比压：y=68 mpa

本产品的材质是金属缠绕垫，作用是固定密封，品牌是通宁，型号是10-3000，厚度是2-5（mm），属性是属性值