

骨架U型包边条 不锈钢U型护边条 U型骨架密封条 包钢板胶条

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 骨架U型包边条 不锈钢U型护边条 U型骨架密封条 包钢板胶条 |
| 公司名称 | 清河县新东汽车零部件有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 材质:pvc 作用:装饰条 适用范围:汽车,门窗 |
| 公司地址 | 清河县张屯村、清坝公路西侧 |
| 联系电话 | 0319-8100831 18003292561 |

产品详情

三元乙丙发泡密封条特性：

- 1、三元乙丙具有优异的耐候性、耐候性指有长期抗严寒、炎热、干燥、潮湿的能力，对雨雪水的侵蚀有极好的抗耐蚀性，完全可以延长胶条的使用寿命；
- 2、耐热老化性指有很强的耐热空气老化性。可长期在100-120℃下使用，在140-150℃下亦可在相当长的期间内保持有效的物性，短时间内可耐230-260℃高温，对城市建筑突发意外时，可以起到延时作用，加上运用特殊的配方三元乙丙橡胶在-50℃到150℃手感相近，为生产现场安装创造了高效率的工作业绩。
- 3、由于三元乙丙具有卓越的耐臭氧性，又被誉为“无裂纹橡胶”，尤其应用在不同大气指数、完全裸露于空气中的各类城市建筑物上，更会显示出其产品的优越性；

4、抗紫外线的辐射，为高层建筑住户提供了保护环境作用;可耐60~150kv电压，耐电晕性、耐电

龟裂性、耐电弧性，也很优良。低温弹性，拉伸能力达到100mpa时的温度为-58.8。

5、由于具有优异的物理机械性能，因此常被用于制造飞机、轿车、火车、客车、船舶、高低压开

关柜、玻璃幕墙、铝合金断热窗的密封零件及潜水制品、高压蒸汽软管、隧道、高架桥接头等防水

零件和其他工业、农业密封零件。

以上图片均为示例图，价格也只为参考价。其他规格均可定做。

具体产品请来电或直接旺旺联系客服，以便获取更准确的报价。

公司现有模具产品及直接下单产品，一律免模具开发费。密封条属于非标产品，

买家在购买前请咨询客服是否有所需型号产品现货，密封条现货起订量为200米。

加工定制非标准件产品根据客户产品大小及难易程度，起订量请咨询客服。

18003292561 2245337922

随时联系我哦！

| | |
|------|----------------------|
| 类别 | 三元乙丙进口原胶 |
| 选材区别 | 采用美国进口三元乙丙原胶原厂密封条必须用 |
| 物理识别 | 质地柔软弹性好，伸缩性好，重量轻，表面光 |
| 气味识别 | 有轻微的橡胶味，不刺鼻，过几天可以自然挥 |
| 使用寿命 | 使用寿命长，一般环境下可以使用十年 |
| 人体危害 | 符合国家标准，对人体没危害 |

清河县新东橡胶制品有限公司是胶管护套、油管保护套、螺旋护套、密封条、

硅胶条、三元乙丙橡胶条等产品专业生产加工的公司。公司拥有完整、科学的质量管理体系，拥有现代化的精密机器设备和一体化的生产线。所有产品均采用原包材料进行生产，产品光泽度、硬度、耐酸碱、耐油、抗冲击等各项指标经河北省质量技术监督局检验合格，出厂合格率达到100%。可以满足客户对螺旋保护套和三元乙丙密封条等产品的高质量高品质需求。公司一直以“品质保证、服务专业、顾客满意”为经营宗旨，为客户提供良好的产品和服务是公司始终不渝的目标，清河县新东橡胶制品有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。竭诚欢迎各界企业朋友真诚的合作，共同发展创造美好未来。

本产品的材质是pvc，作用是装饰条，适用范围是汽车,门窗，截面形状是U型，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，是否进口是是，品牌是新东汽配，型号是21*12，厚度是2（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是180（ ），使用压力是90（MPa）