

重型自卸车4TG180油缸专用 英国赫莱特多级缸油封

产品名称	重型自卸车4TG180油缸专用 英国赫莱特多级缸油封
公司名称	十堰市国坤工贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:密封圈 材质:聚氨酯
公司地址	十堰经济开发区汽配广场21栋12-13号
联系电话	13197263991

产品详情

本公司专业生产自卸车液压油缸密封圈

代理销售英国赫莱特密封圈

合作企业有：海沃、佳恒、民乐、杜森、岳东等国内多家知名液压油缸企业合作。

我们愿与您携手共进，创造行业的奇迹。

赫莱特密封圈技术参数

工作条件

最大速度：1.0m/sec

温度范围：-45 ° c-110 ° c

最大压力：400bar

最大挤出空隙

最大挤出空隙值显示了最大的单边允许空隙，最小活塞杆在直径额最大的空隙。参考沟槽设计片段。

压力： 16 25 40

最大空隙： 0.6 0.5 0.4

表面粗糙度	umra	umra
动密封面d1	0.1<>0.4	4max
静密封面d1	1.6max	10max
静态沟槽面l1	3.2max	16max

公差	d1	
d1	l1mm	
	f8	+0.08/-0.08
	+0.2/-0	

设计说明

671型密封圈采用hallite专利聚氨酯材料，耐低温，工作介质适用范围大。

副唇切口设计，防止防尘圈和杆封之间困压的产生，适合与850型双唇防尘圈配合使用。

用hythane®-531材料加工的赫莱特671型是一种柔韧性极强且容易安装的密封件。

特点

易安装

与赫莱特850型防尘圈配合使用，可达到无泄漏的效果。

本产品的加工定制是是，类型是密封圈，材质是聚氨酯，作用是油封，品牌是赫莱特，型号是4TG180，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是-45+110（ ），使用压力是40（ MPa），是否进口是是，适用范围是油缸，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压