

MT梅花型联轴器用梅花弹性块 梅花垫MT11

产品名称	MT梅花型联轴器用梅花弹性块 梅花垫MT11
公司名称	杭州超联机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质:聚氨酯 截面形状:梅花型 作用:固定密封
公司地址	杭州经济技术开发区金沙大道1045号(杭州长城机电市场)一区三楼8027号
联系电话	85355687 13857162370

产品详情

聚氨酯橡胶或称聚氨酯弹性体：是一种介于一般橡胶和塑料之间的新型合成材料。它以甲苯二异氰酸酯和多元醇为基本原料加聚而成。它既具有橡胶的高弹性，又具有塑料的高硬度。它最大的特点是硬度高而富有弹性，硬度范围宽广伸长率大。并且它有优异的耐油、耐低温、耐臭氧、耐辐射、耐热和良好的机械性能及突出的耐磨性，被称为“耐磨材料”，同时其有压缩性高，承载能力大和优异的缓冲吸震性。因此，它的应用非常广泛，现已渗入到我国国民经济和人民生活的各个领域。如：国防、轻工、机械、纺织、交通、铁道、矿山、石油、水利和电子工业以及建筑、航海、医疗体育事业。

型号	外径	内径	瓣数	单价
mt1	48	19	4	2.50
mt2	68	28	6	4.50
mt3	82	34	6	7.00
mt4	100	42	6	10.00
mt5	122	52	6	14.00
mt6	140	64	6	20.00
mt7	166	90	8	28.00
mt8	196	100	8	40.00
mt9	225	115	10	62.00
mt10	255	140	10	82.00
mt11	295	170	10	126.00
mt12	356	215	12	180.00
mt13	391	250	12	285.00

本产品的材质是聚氨酯，截面形状是梅花型，作用是固定密封，适用范围是汽车,轴承,泵，性质是耐高压，品牌是新仁，型号是MT11，厚度是50（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口

是否，使用压力是30（MPa），使用温度是：-40~+80（ ）