

无毒无味食品级密封条 硅胶发泡环保密封条

产品名称	无毒无味食品级密封条 硅胶发泡环保密封条
公司名称	清河县圣康橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:硅胶 作用:固定密封 适用范围:机柜,餐柜手术柜锅炉房.....
公司地址	清河县康庄村北
联系电话	18631937150

产品详情

硅橡胶生产的密封条具有透明、光滑的外表，柔软有弹性、无毒无味。具有弹性好（邵氏35 - 75度）、耐高低温（-80 - 280 ），而且不容易老化、不变形、耐轻微的酸碱。另外在耐臭氧、耐溶性、电气绝缘方面也有很好的表现，是化工、医药、食品、电子、机械行业密封件的首选之品。制成的管子具有极好的耐高温（200 - 280 ）和耐低温性能，有良好的生理稳定性，具有极佳的回变形小（200 ，48小时不大于50%），击穿电压为（20 - 25kv / mm），耐臭氧、耐紫外线，广泛应用于医药导流、电子、打火机管子、点火枪管子、电线电缆...加工成密封条、法兰圈在干燥设备中有良好的表现，特别是在烘干机的门上效果更佳，是普通橡胶密封件使用寿命的三倍以上。

硅胶密封条经过先进的工艺加工而成，主要特点有无毒、无溴、耐高、低温（-60 ~300）适合在260以下的高温下长期使用。

注：特种硅橡胶耐温（-60~+380 ）

主要包括普通灯具密封条烘箱与其他进口设备的密封条,定型锅密封条,医疗卫生、食品级密封条,家具机械用大型胶板等。

产品的规格,具体颜色以及包装要求均可以根据客户要求订制

项目	单位	指标
扯断强度	mpa	4.0-8.0
扯断伸长率	\\	200%
撕裂强度	kn/m	15
邵氏硬度	a	30 ~ 85
长期耐温		- 70 ~ 250
短期耐温（数小时）		300
体积电阻率	欧姆米	1014

表面电阻	欧姆	1014
击穿电压	kv/mm	20

另外硅胶材质的门窗密封条已经被广泛应用在国内外建筑业，其环保性能深受居民欢迎。

硅橡胶密封条的特性：

1、耐热性：硅橡胶比普通橡胶具有好的耐热性，可在150度下几乎永远事业而无性能变化；可在200度以下连续使用10000小时；在350度下可使用一段时间。

2、耐寒性:普通橡胶晚点为-20--30度，而硅橡胶则在-60-70度时才具有较好的弹性。某些特殊配方的硅橡胶还可承受极低的温度。

3、绝缘性：硅橡胶条具有很高的电阻率，且在很宽的温度和频率范围内其阻止保持稳定，同时硅橡胶对高压电晕放点和电弧电具有很好的抵抗性。

4、导电性：当加入导电材料时，硅橡胶便具有很好的导电性。

5、阻燃性：硅橡胶本身可燃，但加入少量阻燃剂时，它便有阻燃和自息性，且因硅橡胶布汗有机化合物，因而燃烧时不冒烟或放出毒气。

:以上均为代表性产品，我公司可以根据客户要求定制,如有任何问题或需求，请联系：

销售部联系方式：电话0319-8296913

18631937150 0319-8296141 1323296293

9 传真0319-8296913

业务qq1041127631

本产品的材质是硅胶，作用是固定密封，适用范围是机柜,餐柜手术柜锅炉房.....，截面形状是X型，性质是耐腐蚀,耐高温,无毒无味环保，是否进口是否，品牌是圣康，型号是食品级密封条，厚度是0.25（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是300（ ），使用压力是500（MPa），硅胶是密封条