

热轧型压花点子无纺布 丙纶

产品名称	热轧型压花点子无纺布 丙纶
公司名称	上海诺富恩高分子材料有限公司
价格	面议
规格参数	主要成分:丙纶 幅宽:20-80mm 克重:135 (g/m ²)
公司地址	上海市金山区朱泾镇东日路99号5幢
联系电话	021-37320208 13586815888

产品详情

热轧型压花点子无纺布

压花点子无纺布带分白色和绿色两种，主要用于全塑电力电缆、通信电缆等。压花点子无纺布带由于压花后增加了摩擦，绕包时不易松脱，拉伸力强，适用于绕包速度较快的成缆机。

性能	单位	点子无纺布		
厚度	mm	0.13 ± 0.02	0.16 ± 0.02	0.20 ± 0.03
单位重量	g/m ²	70 ± 5	80 ± 5	95 ± 5
拉伸强度	n/40mm	120	150	200
断裂伸长率	%	15	15	20
吸水速度	mm/min	0.1	0.1	0.1

1) 特殊规格由供需双方商定。2) 管芯内径为52mm，58mm，76mm，102mm，152mm。外径200~500mm

本产品的主要成分是丙纶，幅宽是20-80mm，克重是135 (g/m²)，成网方式是熔喷，主要用途是电线电缆，颜色是浅绿色,白色