

# 压花点子无纺布（电缆用）

产品名称	压花点子无纺布（电缆用）
公司名称	兰溪市国力高分子材料有限公司
价格	面议
规格参数	主要成分:丙纶 幅宽:20-80MM 克重:135 (g/m <sup>2</sup> )
公司地址	浙江省兰溪市兰江街道上黄村
联系电话	0579-88231288

## 产品详情

白色和绿色

压花点子无纺布带分白色和绿色两种，主要用于全塑电力电缆、通信电缆等。压花点子无纺布带由于压花后增加了摩擦，绕包时不易松脱，拉伸力强，适用于绕包速度较快的成缆机。

embossing non-woven tape

there are two colour tape:white and green,used for the plastic power cable, communication cable. because of salient poin to increased friction, not easy to loose around the package.

packing as below:id:52mm,58mm ,76mm,102mm,152mm.od:200—500mm

性能(performance)	单位(unit)	压花点子无纺布(non-woven tape)		
厚度(thickness)	mm	0.13 ± 0.02	0.16 ± 0.02	0.20 ± 0.03
单位重量(density)	g/m <sup>2</sup>	70 ± 5	80 ± 5	95 ± 5
拉伸强度(break strength)	n/40mm	120	150	200
断裂伸长率(break elongation)	%	15	15	20
吸水速度(water absorption)	mm/min	0.1	0.1	0.1

1) 特殊规格由供需双方商定。2) 管芯内径为52mm，58mm，76mm，102mm，152mm。外径200~500mm

本产品的主要成分是丙纶，幅宽是20-80MM，克重是135 (g/m<sup>2</sup>)，成网方式是熔喷，主要用途是电缆绕包用，别名是无纺布绕包带，颜色是浅绿色,白色，形状是压点