

优质针刺土工布 有意联系

产品名称	优质针刺土工布 有意联系
公司名称	莱芜鹏飞土工材料有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	产地:山东 规格:多种规格 品牌:鹏飞
公司地址	钢城区辛庄镇南埠子村（东村）
联系电话	0634-6413126 13563459579

产品详情

产地	山东	规格	多种规格
品牌	鹏飞	材质	涤纶
长宽	--1-6	厚度	--100-1000
延展率	达标	颜色	白
用途	排水材料		

1、储存、运输和处理土工布

土工布卷在安装展开前要避免受到损坏。土工布卷应该堆放于经平整不积水的地方，堆高不超过四卷的高度，并能看到卷的识别片。土工布卷必须用不透明材料覆盖以防紫外线老化。在储存过程中，要保持标签的完整和资料的完整。

在运输过程中（包括现场从材料储存地到工作地的运输），土工布卷必须避免受到损坏。

受到物理损坏的土工布卷必须要修复。受严重磨损的土工布不能使用。任何接触到泄漏化学试剂的土工布，不允许使用在本工程上。

2、土工布铺设的基本要求：

- 接缝须与坡面线相交；与坡脚平衡或可能存在应力的地方，水平接缝的距离须大于1.5m。
- 在坡面上，对土工布的一端进行锚固，然后将卷材须坡面放下以保证土工布保持拉紧的状态。
- 所有的土工布都须用砂袋压住，砂袋将在铺设期间使用并保留到铺设上面一层材料。

3、土工布的损坏和修补

3.1在缝合结合处,须进行重新缝合修补,并确保跳针部分的末端已重新缝合.

3.2在所有地区,除了岩石斜坡地段,漏洞或撕裂部分须用同样材质的土工布补丁进行修补缝合.

3.3在填埋场底部,如果裂口的长度超过卷材宽度10%,损坏的部分须被切掉,然后将两部分土工布连接起来.