

JZ系列凿井绞车 鑫煤 JZ

产品名称	JZ系列凿井绞车 鑫煤 JZ
公司名称	济宁市鑫煤矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫煤 型号:JZ
公司地址	济宁市高新区第七工业园
联系电话	86-05372581398 13791711049

产品详情

jz系列凿井绞车

该系列绞车主要用于煤矿、金属矿、非金属矿竖井井筒掘进时悬吊吊盘、水泵、水管、注浆管，风管等掘进设备和张紧稳绳。绞车是根据井筒掘进时悬吊设备的工作特点设计的。仅用于短期工作，而不宜用于吊重物长期运转使用。

绞车有快慢两种工作速度，在50%以上载荷情况下，只能用慢速进行工作，在50%一下载荷可用快、慢两种速度工作。

双筒绞车是两根绳悬吊，若悬吊风筒时将减速手柄放在差动位置，可保证风筒与地面垂直，若悬吊吊盘时，需将差动手柄放在直通位置。

该系列绞车为定型产品，结构紧凑，重量轻，使用安全可靠。

jz系列凿井绞车技术性能表

型号	钢丝绳		拉力公斤 (kn)	直径 (mm)	钢绳速度m /min		容绳量 m	配套电机 型号	功率kw	外型尺寸 长x宽x高 mm
	工作方式	绳数根			快	慢				
jz-10/800a	缠绕式	1	100	32	6	3	800	y255m-8	22	3138 × 3695 × 1890
2jz-10/800	缠绕式	2	100	32	6	3	800	yr250m-8	45	4984 × 3506 × 1890

jz-16/800a	缠绕式	1	160	40	6	3	800	yr225m2-8	30	3358 × 3200 × 2240
2jz-16/800a	缠绕式	2	160	40.5	6	3	800	yr250m2-8	55	5620 × 3440 × 2200
jzm-25/800a	摩擦式	1	250	52	6	3	800	yr250m2-8	55	6368 × 3102 × 2290
2jzm-25/800a	摩擦式	2	250	52		3	800	yr250m2-8	75	6368 × 5612 × 2290
2jzm-25/1350	摩擦式	2	250	52		3	1350	yr280s-6	75	6730 × 5612 × 2470
jzm-40/1350	摩擦式	1	400	60.5	6	3	1350	yr280m-8	75	7660 × 3790 × 2850

销售热线：15588701778 座机：0537-2581398

阿里旺旺：jnxmkssb qq：1634527628 联系人：蔡小院

邮箱：1634527628@qq.com msn:xmkssb@hotmail.com

网址：<http://www.sdxmgk.com>

手机快捷访问

轻轻一扫，随时随地浏览济宁市鑫煤矿山设备有限公司产品信息！方法：只要您在手机上安装二维码客户端，将此二维码拍摄下来就可快速访问济宁市鑫煤矿山设备有限公司网站。

本产品的加工定制是是，品牌是鑫煤，型号是JZ，适用领域是煤矿，料斗容量是120（m³），牵引力是20（KN），生产能力是25（m³/h），动力功率是115（kw），外形尺寸是32（mm），残压是15，类型是链条式提升机