

# 工程专用复合土工膜 工程专用

产品名称	工程专用复合土工膜 工程专用
公司名称	莱芜鹏飞土工材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:山东 材质:HDPE 规格:多种规格 ( mm )
公司地址	钢城区辛庄镇南埠子村 ( 东村 )
联系电话	0634-6413126 13563459579

## 产品详情

产地	山东	材质	HDPE
规格	多种规格 ( mm )	厚度	-- ( mm )
长宽	--	品牌	鹏飞
延展率	达标	颜色	黑
用途	铁路、高速公路、水利、 电力及市政工程等		

### 详细说明

#### 土工膜系列

功能：防渗、隔离

用途：

江堤、湖坝、尾矿坝、污水坝及库区、渠道、蓄液池（坑、圪）

地铁、地下室和隧道、隧洞防渗衬砌。

路基及其它地基盐渍防渗。

堤、坝前水平防渗铺盖，地基垂直防渗层、施工围堰、废料场。

海水、淡水养殖场。

公路、高速公路、铁路的路基；膨胀土和湿陷性黄土的防水层。

屋面防渗。

产品：包括ldpe土工膜、hdpe土工膜、eva土工膜、养殖专用土工膜、耐热土工膜、加糙土工膜等

hdpe土工膜铺设施工要求：

- 1、土工膜室外施工应在气温5 以上，风力四级以下，并无雨、无雪的天气进行。
- 2、不允许任何车辆直接在hdpe 土工膜及无纺布上行驶。
- 3、为避免由于温度变化导致材料的收缩、皱纹现象或使材料产生应力，因此在征得监理工程师的同意后，应对铺设完的hdpe 土工膜及时进行焊接，经检验合格后，铺设保护材料。
- 4、hdpe 土工膜在焊接施工过程中，应及时请监理工程师对操作程序、铺设和焊接质量进行检查，发现有质量问题应及时修补。
- 5、土工膜中间平台锚固沟及坡顶锚固沟不应该有树根、石块及较大颗粒杂物，应整理平整夯实。

hdpe土工膜焊接位置及焊接技术的要求：

- (1) 边坡上土工膜焊接布置时应使搭接缝平行于边坡的方向，边坡横向搭接缝位置应离开坡面底的边线1.0米以上。
- (2) 在焊接设备焊接的试样未通过试焊检查或监理工程师确认之前，不得开始正式焊接。
- (3) 焊接前必须将土工膜表面灰土、污物等异物清理干净。
- (4) 两焊接土工膜的重叠部分不得少于10 cm。
- (5) 温度低于5 或高于40 时，施工单位应提供与规定温度范围内同等焊接质量的书面说明，并请监理工程师确认后，方可进行施工。
- (6) 土工膜焊接形式采用双焊缝搭接，挤压式焊接使用在修复（如修补孔洞），且熔焊设备达不到的地方。
- (7) 土工膜焊缝联结强度应大于母材料强度。

联系人：

董事长 任强0634-6413126 13563459579

销售一部经理狄聚峰 0634-6413126 13863426793

销售二部经理张小华0634-6413126 13616349345

销售三部经理任健 0634-6413126 13963416015

销售四部经理许玮玮 0634-6413126 13563483100

网址：[www.lwpengfei.com](http://www.lwpengfei.com)

地址：中国山东莱芜市钢城区钢城区辛庄镇