

paradyne7975 百令达

产品名称	paradyne7975 百令达
公司名称	上海凯润计算机网络系统有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:百令达/百灵达(paradyne) 型号:paradyne7975 产地:美国
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110A、B室
联系电话	021-61504972 18221832807

产品详情

paradyne7975 二线v.35 4.3km/0.6mm/2m

性能：

提供长的传输距离，在0.44mm的线缆上可以一2mbps的速率传输4.5km或以125kbps的速率传输8km以上在一对或二对双绞线上提供完全的t1/e1或部分t1/e1（nx64kbps）的功能并根据线路状况进行速率自适应

提供snmp界面的网管系统，并支持hp、ibm、sun系统平台

更有效的cap传输技术

提供高级数据设备的即时接入 支持与其他网络的无缝连接

规格说明：

设备型号

hotwir 7975

传输指标

- 有效载荷：最高达2.048mbps（支持nx64kbps）
- 线路编码传输类型：cap 8/16/32/64/128，带trellis 和viterbi编码的回波消除
- 字符速率及带宽：根据线路的不同而改变，对于2.048mbps字符速率=344kbauds,带宽：444khz(15%冗余)

带宽)

- 最大发送电平：15dbm；传输媒体：单对或双对无屏蔽双绞线；终端阻抗：135ohms

用户界面 · 数据速率：2.048mbps,或者nx64kbps

- 帧格式：hdb3或ami (dsx-1)
- 接口界面：7976：g.703，7975：eia-530，v.35

网管系统

- 告警提示：重大告警，轻微告警，异常条件告警等
- v.24终端接口（eia-232），vt100终端，独立式8针连接器
- 网管接口：10base-t(ieee 802.3)

操作环境

- 温度：0~50摄氏度；相对湿度：5%~95%，非凝结。

电源 -48vdc (± 10%)，独立式120/230v

ac (± 10%) 交流器 (局端接48伏直流电，用户端接220伏交流电)，尺寸长249mm,宽184mm,高38mm，认证 etsi etr 152测试环路，ul，fcc part15 class a，ansi，itu-t，vcci，cisp22。