

伯纳德智能型电动执行器BS-60K30HN

产品名称	伯纳德智能型电动执行器BS-60K30HN
公司名称	天津弗瑞亚自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:弗瑞亚 型号:BS-60/K30HN 输出扭矩:600NM
公司地址	天津市西青区中北镇华亭佳园15-4-601
联系电话	022-27901003 15022767221

产品详情

供应伯纳德智能型电动执行器bs-60/k30hn,厂家直销600nm"bs-60"智能型电动执行器，质量可靠，功能齐全，售后完善，一年质保。

bs-60/k30hn技术参数：

- 1.输出扭矩：600nm
- 2.输出转角：0-90°
- 3.控制方式：调节型
- 4.输入输出信号：4-20ma
- 5.电源电压：220v/380v
- 6.安装方式：底座式
- 7.防护等级：ip65

智能型电动执行器简介：

(智能数字定位器) 电动执行器采用先进的mpu(微处理器)进行智能控制，实时数字显示被控阀门位置，提供现场非侵入式操作，我们力求为广大用户提供一种高性能价格比的产品。技术性能：

- a、输入信号4~20ma或两组无源干接点信号
 - b、基本误差：1% 回差：1% 阻尼：0次
 - c、上下限位，死区，过力矩，都能连续调节
 - d、电源：220v单相或380v三相
 - e、工作环境：温度：-25~70，湿度 95%
 - f、防护等级：ip67
 - g、参数显示：led显示
- 主要功能及特点：
a、现场非侵入式操作：手持式设定器采用先进的红外遥感技术，在无需打开执行机构箱盖的情况下，通

过显示窗口就可进行人机对话，包括改变执行机构运行状态，控制阀门开关及对执行机构各种组态参数的设定。 b、led数码显示：选用高亮度led，实时显示执行机构所控制阀门的当前位置及运行状态，在执行机构处于设定状态时，显示用户对各组态参数的设定值。 c、输入控制信号灵活选择：为适应不同用户对输入信号的要求，该系列执行机构可识别4~20ma dc电流信号和开关量信号，且两种信号的切换无需更改硬件，操作极为方便。 d、故障的智能处理及综合报警：先进mpu的应用真正实现了执行机构对故障（过力矩、断信号、超限等）的智能处理，并提供综合故障报警的接点信号。 e、灵活方便的操作：对执行机构正反运行模式的修改、零位满位的设定、死区及制动效果的调整只需经过简单的参数设定便可完成，极大的方便了广大用户的使用。