

UTU802

产品名称	UTU802
公司名称	上海凯润计算机网络系统有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:培尔根(pairgain) 型号:UTU802 产地:美国
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110A、B室
联系电话	021-61504972 18221832807

产品详情

utu-802 e1 line termination unit/v.35/v.36/rs-530/x.21接口可选,非远端供电 卡式/台式

pairgain-etsi rs(速率可选)是一种单线对hdl(高比特率数字用户线)解决方案,提供了可变速率和延伸距离的能力。在网络中采用一对双绞线即可达到速率从64 kbps-2 mbps的传输能力(另外还有一种运行于64kbps-256kbps之间的产品),因此是一种经济实用的hdl产品。因为可通过软件进行升级无须更改硬件,只需增加少许成本,就可以提高带宽所以可取代目前市场上使用的基带调制解调器或idsn产品。

公共网络和专用网络中的广泛应用: 1、 nx64 kbps应用; 2、 远程局域网应用; 3、 电视会议; 4、 高速internet接入。

业内领先的特性:

- 1、 整体建设成本降低: 单线对技术和灵活的、速率可选的功能。
- 2、 扩大传输距离: 传输距离超过8公里, 允许为更多的用户提供服务。
- 3、 网络连接更为经济: 极具竞争力的定价。
- 4、 对长期的投资保护: 根据网络变化动态改变线路速率或容量。
- 5、 更强的网络管理能力: 使用基于终端和基于snmp的系统管理软件。
- 6、 更高的性能: 线路速率高达2 mbps。

hdl接口:

线路编码：2b1q,单线对；线路速率：128kbps-2mbps；距离：在0.5mm单线对电缆上超过8公里；连接器：d9f(提供适配器)；保护：k.20,k.21。

数据接口：

类型：v.35,v.36,x.21,rs-530(软件可选)；数据速率：64kbps-2.048mbps(64kbps递增)；连接器：d25f(提供适配器)；符合标准：net 2。

性能监视和诊断：

hdlsl：噪音容限，脉冲衰减，es,uas；告警：-局端机架：6种c型继电器告警连接，包括严重告警、大小告警(均有可闻和可见两种)；环回:本地环回，远端环回(v.54)；测试模式：prbs模式生成器和ber测试仪。

电源要求：

局端(utu-7x2)；输入电压：-36至-72vdc；功耗：5.0瓦；远端侧(etu-7x2)；内置通用输入交流到直流转换模块；功耗：5.0瓦。

标准认证：安全保护：en 41003,en60950；emc：en 55022,en 61000-3-2,en 50082-1(iec 801-2,iec 801-3,iec 801-4)；过压保护：k.20,k.21。

网络管理：

tao(vt100终端)或snmp；支持bootp和tftp；rs-232,10base-t,10base-2和串行(slip)接口多个告警继电器；flase ram，便于升级。机架和机壳(ems-830 & ems-832)

16槽位高密度机架

——可安装于600 mm(19")标准机架内

——可加一个的管理单元

——接收2 mhz外部时钟

——可选择前面或背面进线

——10base-t,10base-2和串行(slip)管理接口

——175mm(高)x430mm(宽)x250mm(厚)

单槽位机壳(ere-811)

——室内/室外单元

——台式、机架式、壁挂式

——外接告警

——可选内置式交流电源模块

——60mm(高)x222mm(宽)x260mm(厚)

组合台式单元

——可以配置成ltu(主)或ntu(从)

——内置交流电源

——40mm(高)x185mm(宽)x245mm(厚)