

# 萍乡恒昌陶瓷鲍尔环填料

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 萍乡恒昌陶瓷鲍尔环填料              |
| 公司名称 | 萍乡市恒昌化工新材料有限公司           |
| 价格   | 1500.00/立方               |
| 规格参数 | 规格:38<br>规格:50<br>规格:76  |
| 公司地址 | 萍乡市安源区八一街吕家西环路综合楼1栋      |
| 联系电话 | 0799-6813988 13635907186 |

## 产品详情

陶瓷鲍尔环填料主要采用本地优质粘土、耐火高岭土等通过原料精选、球磨粉碎、过筛、除铁、真空练泥、成型、干燥、焙烧等系列适宜的生产工艺加工而成。

该产品外形是在陶瓷拉西环的基础上开发的一种高径相等的开孔环型填料，每层窗孔有5个舌叶，每个舌叶内弯指向环心，上下两层窗孔的位置相反错开，一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右，陶瓷鲍尔环这种结构改善了汽液分布，充分利用了环的内表面，使得填料塔内的气体和液体能够从窗孔自由通过。陶瓷鲍尔环具有优异的耐酸耐热性能，能耐除氢氟酸以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂腐蚀，可在各种高温场合使用，应用范围十分广泛，可用于化工、冶金、煤气、止痒等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等。

注：以下参数均为参考值，如有更多规格或特殊参数需求请直接与我公司联系。

| 瓷质鲍尔环填料 |             |                                     |                                      |                         |                          |                           |
|---------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 规格型号    | 尺寸 d×h×mm   | 比表面积 m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> | 空隙率 % m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> | 堆积个数 n 个/m <sup>3</sup> | 堆积重量 p kg/m <sup>3</sup> | 干填料因子 / 3 m <sup>-1</sup> |
| 25      | 25 × 25 × 3 | 238                                 | 0.73                                 | 54000                   | 520                      | 565                       |

|    |                         |     |      |       |     |     |
|----|-------------------------|-----|------|-------|-----|-----|
| 38 | $38 \times 38 \times 4$ | 197 | 0.75 | 13400 | 570 | 365 |
| 50 | $50 \times 50 \times 5$ | 154 | 0.78 | 6800  | 550 | 252 |
| 80 | $80 \times 80 \times 8$ | 116 | 0.8  | 1950  | 520 | 146 |