

DTU-2603

产品名称	DTU-2603
公司名称	上海凯润计算机网络系统有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:新桥 newbridge 型号:DTU-2603 产地:加拿大
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110A、B室
联系电话	021-61504972 18221832807

产品详情

新桥(newbridge)公司是加拿大著名的电讯网络设备生产厂商，它所提供的mainstreet设备，在中国的internet网络建设中，发挥了巨大的作用，无论是电讯的网管中心，还是soho的机房，都能见到dtu的身影。在中国所销售的产品中，主要是dtu 2600系列和dtu 2700系列以及3600系列节点机和dnic卡，dtu是data terminal unit的简称，中文为：数据终端接口单元，在广域中用来联接路由器和局域网。新桥2600系列和2700系列dtu产品为您提供与newbridge 3600系列用户模块连接，实现可靠的数据传输。它不仅可将多样的数据用户接口延伸至3km及5公里内您所需要的地方，而且为您提供了各种数据接口。在邮电、金融、电力、政府企业等各种数据网中有广泛应用。

型号 接口 距离 连接速率

dtu2603 2个独立的v.35接口 3公里 128kbps

2700mainstreet系列的dtus的范围得到延伸，能进行达7km的远程操作，且能通过3600 mainstreet节点与2b1q或271c2卡相连。2700系列常用于通过外部双绞线缆设备，向用户端传送数据。2600mainstreet系列的dtus能与节点相连的dnic（数据网界面电路）线路卡，进行达3km的远程服务。2600系列dtus能为用户端、校园、建筑大楼提供数据传输。

技术指标

2603/2703 mainstreet

端口：双端口v.35 连接器：db25 物理接口：ccitt v.35，iso2593 工作方式：dte/dc 支持的控制信号：rts,cts,albrdl,dcd,dsr,dtr,ri 速率匹配：hcm

线路连接

一根双绞线

使用26awg线（2600 mainstreet），可达到3km（2mi）

使用26awg线（2700 mainstreet），可达到5.4km（3.1mi）

rj-11连接器（2600 mainstreet）

rj-45连接器（2700 mainstreet）

使用自适应回波消除技术传输

用于ntu控制及管理的d信道

物理描述

2600/2700 mainstreet 尺寸：宽194mm × 高37mm（包括橡皮脚） × 长270mm（10.5 × 7.5 × 1.5in.）

重量：0.85kg(1.8 lb)(不包括电源适配器)

电源

2600/2700 mainstreet 新桥标准电源适配器 可用：115v ac/60hz，230v ac/50hz-24/-48v dc，115v/60hz or 230v/50hz