

绳索测力仪（便携式）

产品名称	绳索测力仪（便携式）
公司名称	深圳市金象源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:金象 型号:SL-10T SL-10T:10-22MM
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石路11号5楼501室
联系电话	86-075523060262 13410099523

产品详情

绳索测力仪（便携式）

用范围：

适用于柔性的-拉伸的索。如各种钢丝绳的张力拉力检测、缆绳的张力拉力测试，绳索的张力拉力测量，铜线的张力-拉力检测，铝线钢芯铝绞线的张力拉力测量，幕墙拉索张力检测，电缆的张力-拉力检测，高强度绳索的张力拉力测试等。

绳索测力仪（便携式）

主要功能特点：

张力测试仪具有张紧力的绳索结构，不需拆卸即可直接测量。

重量轻、结构简单、操作方便，可携带高空作业适用于任何场合。

内置传感器，性能可靠、稳定。选用500t每年经过台湾权威机构检测校正的大型卧式拉力机进行标定

操作简便，一个人在30秒内就可完成一次测量。

仪器结构简单，性能稳定，测量精度高，当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达 $\pm 2\%$ 。

被测索的选择范围宽，使用方便，测力仪中可储存多种不同直径钢索的数据。（共7种线径）

测试绳索直径：6mm ~ 40mm。显示单位:kg、kn，公斤和千牛可互相转换

技术参数：

测量范围:3种型号 10t 20t 30t

绳索直径: (3mm-40mm)

可设置钢丝绳数量：7组

准确性:测试范围当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达 $\pm 2\%$ 。

显示：数字显示

电池:12v标准（循环充电）

使用时间：26小时

材质：防锈 抗风化 铝

规格：170mm*370mm* 710mm

重量：6.5kg

环境：温度范围-20。到60。

防护等级：符合Ip65级

显示单位：kg、n.公斤和千牛可互相转换

本产品现有系列都有现货

具有系统自动补偿功能。

绳索测力仪（便携式）