

3G 4G高清视频连接器 PCB边缘插板贴片式BNC射频接头

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 3G 4G高清视频连接器 PCB边缘插板贴片式BNC射频接头 |
| 公司名称 | 东莞市德索五金制品有限公司 |
| 价格 | 6.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:德索 型号:801-0075 材质:锌合金 |
| 公司地址 | 东莞市长安镇厦边村景福路19号辉煌高新科技园 |
| 联系电话 | 0769-81153906 13642376197 |

产品详情

德索bnc射频连接器，bnc射频连接器，bnc视频接头：

德索 bnc 连接器是小巧、轻质的微型连接器，是多种射频应用中使用最广泛的连接器系列。bnc 的双螺柱卡口式耦合系统是一款易于使用、可快速连接断开的设备，因此 bnc 非常有名。bnc 连接器可用于电信、视频、音频及测试设备等应用。视频应用，例如安全系统使用 75ohm 版来匹配标准系统阻抗。德索 针对当前的 hdtv 设备系统开发出了经过优化的3 ghz bnc 设计。

微型设计 垂直配插可有效节省空间

卡口式接口锁 快速插拔

频率从 dc 到 4ghz 无线及 gps 应用的理想选择

德索生产的bnc视频连接器，视频插座。外壳材料分为锌合金和铜材。中心针一律为黄铜镀金。或者磷青铜，镀铜镀金。保证信号的传输。绝缘体pom,pbt,ptfe等环保材料。我司专业选材，用心制造，只为保证bnc视频连接器的品质。我们不做低端。只做您最需要的。

bnc射频连接器

material specifications 材料

| parts name | | material | finish |
|-------------------|--------|-------------------|------------------------------------|
| center contact | male | brass | 3u" gold or silver per requirement |
| | female | becu or p. bronze | 3u" gold or silver per requirement |
| body, metal parts | | brass | nickel |
| insulators | | ptfe, delrin, pbt | none |
| clamp gaskets | | silicone rubber | none |
| crimp ferrules | | annealed copper | nickle or silver per requirement |

electronical specifications 电气性能

| | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| impedance | 50欧姆 | 75欧姆 |
| frequency range | 0-2ghz | 0-4ghz |
| working voltage | 500 vrms max. at sea level | 500 vrms max. at sea level |
| | | |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| dielectric withstanding voltage | 1500 vrms min. at sea level | 1500 vrms min. at sea level |
| vswr | straight: 1.3 max., r/a: 1.5 max. | straight: 1.3 max., r/a: 1.5 max. |
| contact resistance | center contact: 3 milliohm max. | center contact: 3 milliohm max. |
| | outer contact: 2 milliohm max. | outer contact: 2 milliohm max. |