

绳索张力仪（便携式）

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 绳索张力仪（便携式） |
| 公司名称 | 深圳市金象源科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:金象 型号:SL-20T SL210T:16-28mm |
| 公司地址 | 深圳市光明新区公明街道将石路11号5楼501室 |
| 联系电话 | 86-075523060262 13410099523 |

产品详情

绳索张力仪（便携式）主要功能特点：

- h 张力测试仪具有张紧力的绳索结构，不需拆卸即可直接测量。
- h 重量轻、结构简单、操作方便，可携带高空作业适用于任何场合。
- h 内置传感器，性能可靠、稳定。选用500t每年经过台湾权威机构检测校校正的大型卧式拉力机进行标定
- h 操作简便，一个人在30秒内就可完成一次测量。
- h 仪器结构简单，性能稳定，测量精度高，当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达 $\pm 2\%$ 。
- h 被测索的选择范围宽，使用方便，测力仪中可储存多种不同直径钢索的数据。（共7种线径）
- h 测试绳索直径：6mm ~ 40mm。显示单位:kg、kn，公斤和千牛可互相转换

u 绳索张力仪（便携式）技术参数：

u 测量范围:3种型号 10t 20t 30t。

u 绳索直径:（3mm-40mm）

u 可设置钢丝绳数量：7组。

u 准确性:测试范围当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达 $\pm 2\%$ 。

u 显示：数字显示。

u 电池:12v标准（循环充电）。

u 使用时间：26小时。

u 材质：防锈 抗风铝。

u 规格：170mm*370mm* 710mm。

u 重量：6.5kg。

--[if !supportlists]-->u 环境：温度范围-20。到60。

u 防护等级：符合Ip65级。

u 显示单位：kg、n.公斤和千牛可互相转换。

u 本产品现有系列都有现货。

u 具有系统自动补偿功能。

测力操作;

按“on/off”既进入前次测力的索号测力状态，可以直接测量相同索号钢索。

长按(mod/ec)“索号/设定”进入索号选定程序，选择需要检测的索号1-7各个索号请参照索号对照表，按(enter/zero)“清零/确认”键确认。

钢索卡入轮槽并按(enter/zero)“清零/确认”键清零。

长按(peak/value)“峰值/单位”根据用户需求可实现kg与kn的单位切换（请看显示屏的箭头指示）。

点按(peak/value)“峰值/单位”可实现所测得绳索峰值（请看显示屏的箭头指示）。

旋紧手轮至钢索顶到限位即显示钢索拉力。

没有任何操作，30分钟自动关机，

按标定的索号测力，可获得较高的测力精度。不建议用高量程索力仪测定小直径的索力。

索力仪有异常情况，或使用时间较长后应作重新标定。测毕关掉按“on/off”键关掉电源。

绳索张力仪（便携式）