

绳索拉力测试仪（便携式）

产品名称	绳索拉力测试仪（便携式）
公司名称	深圳市金象源科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金象 型号:SL-30T SL-30T:22-34mm
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石路11号5楼501室
联系电话	86-075523060262 13410099523

产品详情

{绳索拉力测试仪（便携式）主要技术参数：}

- a) 测量范围:10t 20t 30t
- b) 绳索直径:5t-10t：(6mm-22mm) 20t：(16mm-28mm) 30t：(22mm-34mm)
- c) 可设置钢丝绳数量：7组
- d) 准确性:
当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达±2%。
- e) 显示：数字显示
- f) 电池:12v标准（循环充电）
- g) 使用时间：26小时
- h) 使用材质：防锈抗风化铝
- i) 规格：170mm*370mm* 710mm
- j) 重量：6.5kg

k) 使用环境：温度范围-20。到60。

l) 防护等级：符合Ip65级

m) 显示单位：kg、n.公斤和千牛可互相转换

n) 本产品现有系列10t、20t、30t三种有现货，货自付款之日起当天交付

具有系统自动补偿功能

)

{绳索拉力测试仪（便携式）注意事项：}

· 按标定的型号测力，可获得较高的测力精度。 · 不建议用高量程索力仪测定小直径的索力。 · 索力仪有异常情况，或使用时间较长后应作重新标定。

{不同量程索力测定仪标定的索号如下表：}

sl—10t			sl—20t			sl—30t		
索号	直径	标定量程 (t)	索号	直径	标定量程 (t)	索号	直径	标定量程 (t)
1	8-10	5	1	16	10	1	22	15
2	12	5	2	18	10	2	24	15
3	14	10	3	20	15	3	26	20

4	16	10	4	22	15	4	28	20
5	18	10	5	24	20	5	30	30
6	20	10	6	26	20	6	32	30
7	22	10	7	28	20	7	34-40	30

s—索，实用于有柔性的拉伸规则绳索l—力，被拉伸绳索的张力。

绳索拉力测试仪（便携式）