

绳索拉力检测仪（便携式）

产品名称	绳索拉力检测仪（便携式）
公司名称	深圳市金象源科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金象 型号:SL-10T SL-10T:10-22MM
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石路11号5楼501室
联系电话	86-075523060262 13410099523

产品详情

|绳索拉力检测仪（便携式）适用于：|

产品涉及特种设备检验检测机构、铁路、汽车制造、船舶制造、电力、石油、建筑工程、冶金、矿产、机械、教育、能源、环保等广泛领域。

|主要功能特点|

- 1、绳索拉力检测仪（便携式）具有张紧力的绳索结构，不需拆卸即可直接测量。重量轻、结构简单、操作方便，可携带高空作业 适用于任何场合。
- 2、具有七种线径测量功能、测量范围更宽
- 3、操作简便，一个人在30秒内就可完成一次测量。仪器结构简单，性能稳定测量精度高，
- 4、具
有系
统自动补
偿功能、当被测索

规格与测力仪中储存索号规格相同时

，在额定量程内/测力精度可达±

2%。被测索的选择范围宽，使用方便，测力仪中可储存七种不同直径钢索的数据，测力时只需选取相应索号即可。

5、 仪器获得国家专利专利号（zl 2011 3 0153850.2）仿冒必究

使用范围：适用于柔性的拉索 高强度绳索的张力拉力测试等。

|不同量程索力测定仪标定的索号如下表：|

sl—10t			sl—20t			sl—30t		
索号	直径	标定量程 (t)	索号	直径	标定量程 (t)	索号	直径	标定量程 (t)
1	8-10	5	1	16	10	1	22	15
2	12	5	2	18	10	2	24	15
3	14	10	3	20	15	3	26	20
4	16	10	4	22	15	4	28	20
5	18	10	5	24	20	5	30	30
6	20	10	6	26	20	6	32	30
7	22	10	7	28	20	7	34	30

绳索拉力检测仪（便携式）|技术参数：|

一) 测量范围:3种型号 100kn 200kn 300kn

二) 绳索线径:6-34mm、36-44mm可定制、不同型号请参照上面的索号对照图。

三) 可设置钢丝绳数量 : 7组

四)

准确性

:最大测试范围当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时,在额定量程内/测力精度可达 $\pm 2\%$ 。

五) 电池:12v标准 (循环充电)

六) 使用时间 : 26小时

七) 材质 : 防锈 抗风化 铝

八) 规格 : 170mm*370mm* 710mm。

绳索拉力检测仪 (便携式)