

# 绳索拉力测量仪（便携式）

产品名称	绳索拉力测量仪（便携式）
公司名称	深圳市金象源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:金象 型号:SL-20T SL-20T:16-28mm
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石路11号5楼501室
联系电话	86-075523060262 13410099523

## 产品详情

绳索拉力测量仪（便携式）

|适用于：|

**产品涉及特种设备检验检测机构、铁路、汽车制造、船舶制造、电力、石油、建筑工程、冶金、矿产、机械、教育、能源、环保等广泛领域。**

## |主要功能特点|

### 1、绳索拉力测量仪（便携式）

具有张紧力的绳索结构，不需拆卸即可直接测量。重量轻、结构简单、操作方便，可携带高空作业适用于任何场合。

### 2、具有七种线径测量功能、测量范围更宽

3、操作简便，一个人在30秒内就可完成一次测量。仪器结构简单，性能稳定测量精度高，

4、具有系统自动补偿功能、当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达±2%。被测索的选择范围宽，使用方便，测力仪中可储存七种不同直径钢索的数据，测力时只需

选取相应索号即可。

使用范围：适用于柔性的拉索 高强度绳索的张力拉力测试等。

技术参数：|

- 一) 测量范围:3种型号 100kn 200kn 300kn
- 二) 绳索线径:6-34mm、36-44mm可定制、不同型号请参照上面的索号对照图。
- 三) 可设置钢丝绳数量：7组
- 四) 准确性:测试范围当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达 $\pm 2\%$ 。
- 五) 电池:12v标准（循环充电）
- 六) 使用时间：26小时
- 七) 材质：防锈 抗风化铝
- 八) 规格：170mm\*370mm\* 710mm
- 九) 净重：6kg
- 十) 操作环境：温度范围-20。到60。
- 十一) 防护等级：符合Ip65级
- 十二) 显示单位：kg、n.公斤和千牛可互相转换
- 十三) 本产品现有系列都有现货
- 十四) 具有系统自动补偿功能
- 十五) 非线性： $< \pm 0.5\% f \cdot s$
- 十六) 工作温度：~70
- 十七) 零点漂移（2h）： $< \pm .5\%$ 。

绳索拉力测量仪（便携式）