

矿用抗冲击波活门

产品名称	矿用抗冲击波活门
公司名称	山东众安矿山机械设备有限公司
价格	3300.00/台
规格参数	品牌:众安 型号:1.5*1.8
公司地址	济宁市兖州市九州大道中路龙桥立交桥南
联系电话	0537-3339508 13686377192

产品详情

抗冲击波活门生产厂家 抗冲击波活门 抗冲击波活门

zhayao库抗冲击波活门（fh1500/918-2500/918系列）用途

zhayao库抗冲击波活门用于井下爆炸材料库和爆炸材料发放硐室起抗冲击波、调节库房所需风量和隔离作用。

zhayao库抗冲击波活门（fh1500/918-2500/918系列）结构

zhayao库抗冲击波活门由门框、门扇、闭锁装置、铰页等部件组成。

- 1、门框为不等边角钢组焊框架构件。
- 2、门扇上部装有三组通风活门装置即在活门底板开有三组共18个直径122mm的通风孔活门板外部装有自动张开120°角的活门悬板。每组活门通风量为20003/h,总通风量为60003/h风速按8m/s进行设计的使用时可根据井下爆破材料库需要风量和总回风道负压值确定通风活门组数并可调节每组活门悬板的张启角度进行微调以满足最佳通风量。当库内一旦发生爆炸冲击波经过衰减后余压只要大于20kpa时活门悬板受压在3~8s内自动关闭与外界隔离阻止爆炸抗冲击波及爆炸产生的火焰、有毒气体向外部巷道扩散由总回风道排出。
- 3、闭锁装置设置2组一组为通常关闭用的闭锁轴、手柄转动式；另一组为紧急闭锁装置其功能是当冲击力大于294n时瞬间门与门框紧闭压缩密封圈锁头进入锁心拨动双片弹簧制动闭锁防止门反弹；拨动外钥匙手柄即可解除闭锁。
- 4、下铰页采用单向推力球轴承支撑中间采用弹簧折页确保门自动关闭。
- 5、密封方式采用“9”字形截面橡胶条密封。

zhayao库抗冲击波活门（fh1500/918-2500/918系列）产品规格

抗冲击波活门按硐口尺寸有900×1800一个规格按承压不同有2个规格见下表：

序号 承压（kpa） 型号、规格图号 1 1500 fh1500/918 t86- fh1500/918

2 2500 fh2500/918 t86- fh2500/918

联系电话：13686377192

18366713768

qq:2731347379

传真：0537-3339508

邮箱：2731347379@qq.com

联系人：范经理

网址：<http://www.sd-za.com>

地址:山东省兖州市经济开发区