## 慧鱼植筋胶390

产品名称	慧鱼植筋胶390
公司名称	上海同滠建设工程有限公司
价格	110.00/支
规格参数	品牌:慧鱼 型号:FIS EM 390S
公司地址	上海市崇明县庙镇宏海公路1825号1幢317室(上 海庙镇经济开发区)
联系电话	18621874660

# 产品详情

### 产品描述

- 1.高品质改性环氧树脂在混凝土中有最高的承载力(螺杆和钢筋)
- 2.料罐包装的最佳性能的环氧树脂砂浆
- 3.通过专注的注射枪进行注射时,两组分在静力混合管中混合起效
- 4.通过调换静力混合管,已开封的料罐可继续使用
- 5.不含苯乙烯机乙二胺,符合安全无毒卫生要求

## 产品优点

- 1.很好粘结性能,能达到混凝土中最高承载力
- 2.适用于水下安装
- 3.适用于水钻钻孔
- 4.无膨胀应力的锚固可以实现最小边距

- 5.参照人体工程学设计的注射室胶枪使得工作更加的轻松,快捷
- 6.36个月超长保值期,为使用者节省费用
- 7.长期抗老化性能,抗震性能和再焊接性能优越
- 8.后置钢筋可达到很高的承载力,相当于预埋效果
- 9.胶体收缩率低,可适用于大直径的植筋货填充缝隙
- 10.对灰尘敏感度低.在光滑货潮湿的钻孔机炎热气候等恶劣环境下表现优越

获得建设部建筑物鉴定与加固规范管理委员会a级胶认证

### 植筋步骤

钻孔:使用电锤或钻孔机钻孔,钻头大小参考安装数据表,钻孔深度应按图纸设计要求

清孔:在植入钢筋前先使用毛刷清孔,然后用吹气泵或空压机吹出灰尘,如此反复三次

预注:拧上专用混合嘴,将胶放入植筋胶枪,最初由混合嘴流出的4枪胶必须废弃不用

注胶:将混合嘴插入孔底后开始注胶,缓慢将混合嘴外移,确保孔内无气泡或孔隙,注胶至填满孔深的2/3为止

植筋/植螺杆:以连续旋转的方式植入钢筋或螺杆,直至接触孔底有胶体溢出

固化:钢筋/螺杆植入后,初凝时间内不可动摇钢筋/螺杆,胶体固化进行一半时可以施工,但不可施加扭矩, 胶固化完全后方可检测。

#### 注意事项

- 清孔必须彻底
- · 螺杆植入孔后,胶体固化前严禁触动杆体
- ·冬季施工可将胶体置于40°c左右温水中预热
- · 未用完的胶,须旋紧瓶盖,下次可继续使用

· 不慎弄到皮肤或衣物上,可用大量清水冲洗