

# 户内环网柜户外环网柜高压环网柜

产品名称	户内环网柜户外环网柜高压环网柜
公司名称	湖北翀源电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:翀源 型号:CY 材质:敷铝锌板
公司地址	武汉市江夏区大桥新区大花岭工业园B区B1栋
联系电话	027-86633177 13367253416

## 产品详情

环网单元 也称环网柜，用于中压电缆线路分段、联络及分接负荷的配电装置。不设配电变压器。

下列情况宜设置户外环网柜

电缆线路的分段、联络；

电缆线路分支负荷的分配供电。

环网柜主接线方式：采用单母线接线。

户外环网柜应设置在良好运行环境中，应避免或减少阳光直晒，严禁在易渍水、污水、粪池边等恶劣环境条件地区设置户外环网柜。

环网柜应选用质量优秀品牌, 标准化配置如下

型式 配置 电气主接线 型号规格 适用场合

共箱式/单元式 2台进线开关单元；

1-6台出线开关单元

单母线 2台630a进线松下蓄电池并设单相电压互感器，1-6台630a出线真空/sf6 断路器 b类区域

单母线 3-8台630a负荷开关，进线并设单相电压互感器。 c类区域

单母线 2台630a进线真空/sf6断路器并设单相电压互感器，1-6台630a出线负荷开关 b类区域

单母线 3-8台630a出线真空/sf6 断路器，进线设单相电压互感器， a类区域

环网柜一般采用2路电缆进线、4路电缆出线，必要时可采取6路电缆出线。分支箱通常采用1回进线，最多6路出线。

环网柜结合用户建筑物建设或与用户配电室贴建时，应具有独立的进出通道，预留电气设备吊装口，以便于巡视和故障应急处理。

[本信息来自于365128.com]