

衬氟塑料里蝶阀-福建华光阀门有限公司

产品名称	衬氟塑料里蝶阀-福建华光阀门有限公司
公司名称	福建华光阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华光阀门 型号:DA371F3/DA971F3
公司地址	福建泉州南安市仑苍高新技术园
联系电话	0592-7152801 13665911999

产品详情

da371f3/da971f3衬氟塑料里蝶阀介绍：

da371f3/da971f3衬氟塑料里蝶阀采用带有球形密封表面的衬聚四氟乙烯包衬蝶板，配以阀座基部的硅橡胶衬垫调节阀门的密封性能;该阀门操作轻便，严密的密封性能，超长的使用寿命;可作快速切断或调节流量之用。适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。

da371f3/da971f3衬氟塑料里蝶阀特点：

- 1、 中线蝶阀为整个蝶板与阀座在360° 圆周内同心(中线)，具有双向密封功能，压力、流量可自由调节;
- 2、 偏心蝶阀为二维方向偏心产品的凸轮效应会使密封副产生足够的密封比压，并且随着工作压力的升高，密封效果更理想;
- 3、 四级加载弹性密封，保证了阀门内、外的零泄漏。

a:轴与蝶阀一体外衬f46;

b:轴头端面采用弹性o型圈和轴肩处刚性垫圈、弹性橡胶垫组合;

c:轴的径向采用o型圈与金属轴套的组合;

d:阀座镶嵌有弹性条的阀体槽内。

4、采用可弹性垫片定位准确，结构简单。（*采用o型圈是为了防止意外泄漏时的安全措施）。

da371f3/da971f3衬氟塑料里蝶阀零件材料：

零件名称	材料
上下阀体	铸铁、铸钢、不锈钢、衬f46、f3
阀座	铸钢
带杆蝶板	铸钢、不锈钢、衬f46、f3
填料	f4
衬垫	硅橡胶
蜗轮手柄	球墨铸铁

da371f3/da971f3衬氟塑料里蝶阀性能参数：

公称通径dn (mm)	50 ~ 2000		50
公称药理pn (mpa)	0.6	1.0	
密封试验(mpa)	0.66	1.1	

强度试验(mpa)	0.9	1.5
适用温度	丁腈橡胶：-40 ~ 90 氟橡胶：-20 ~ 200	
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体	
泄漏率	符合gb/t13927-92标准	
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动	

da371f3/da971f3衬氟塑料里蝶阀外形尺寸：

公称通径	pn1.0(mpa)主要外形尺寸和连接尺寸(mm)							参考值	
	l	d	d1	d2	f	z- d	h2	h1	
40	33	145	110	85	3	4- 18	270	80	
50	43	160	125	100	3	4- 18	280	85	
65	46	180	145	120	3	4- 18	290	93	
80	46	195	160	140	3	4- 18	310	100	

1000	213	1220	1160	1115	6	28- 34	1000	660
1200	254	1450	1380	1325	6	32- 41	1300	780

da371f3/da971f3衬氟塑料里蝶阀结构图：

阀门订货说明：

1

、 产品名称与型号 公称直径 阀体材质 公称压力 使用介质 使用温度 驱动方式 是否带附件
以便我们的为您正确选型。

2、 如有特殊要求时请在订购产品时注明

3、 若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。

4、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图。

福建华光阀门有限公司提示您：如有任何疑问.您可以致电给我们,
我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。【咨询电话】：0592-5361163 【询价传真】：0592-5080381