

全自动反冲洗过滤器防腐耐用

产品名称	全自动反冲洗过滤器防腐耐用
公司名称	德州万维空调设备有限公司
价格	3800.00/套
规格参数	流量:125 型号:WWQZ-125 工作温度:2-95
公司地址	德州市德城区经济开发区天衢路与崇德二大道往北50米路东万维空调
联系电话	15806820857

产品详情

全自动反冲洗过滤器防腐耐用

全自动反冲洗过滤器克服传统过滤产品的纳污量小、易受污物堵塞、过滤部分需拆卸清洗且无法监控过滤器状态等众多缺点，具有对原水进行过滤并自动对滤芯进行自动清洗排污的功能，且清洗排污时系统不间断供水，可以监控过滤器的工作状态，自动化程度很高。覆盖了由10um到3000um的各种过滤精度的需求，为客户提供各种水过滤设备。全自动反冲洗过滤器，运行及控制不需外接任何能源就可以自动清洗过滤，自动排污。反冲洗期间不断流，清洗过滤周期可以调节，清洗过滤时间默认为10-60/s，清洗过滤损失水量只占过滤水量的0.08 - 0.6%；过滤精度可达10-3000 微米；工作压力可达1.0-1.6mpa；单台流量：4-4160m³ /h。反冲洗过滤器可立式、卧式、倒置任意方向任意位置安装，可用于工业、农业、市政电力、电子、医药、食品、印染、建筑、钢铁、冶金、造纸等各行各业水过滤。

电力驱动，不锈钢刷式清洗，系统承压能力强；高精度压差控制设计、时间控制、手动控制清洗；钢刷拆卸、安装、维护简便易操作；相邻两次清洗，电机正反转交替运转，使不锈钢转刷寿命更长；设有电机过载保护，可有效保护电机。控制显示界面人性化设计，操作非常简便；外表面无外露接线，安全可靠。控制界面：数显、旋钮、开关 滤网类型：金属楔型网 电力驱动，不锈钢刷式清洗排污；控制方式：压差、时间、手动控制设计；控制方式：时间、手动控制设计；特殊过滤单元结构设计，坚固耐用；独特的清洗设计实现低负载、低水头、均匀排污；电控箱面板方向可满足用户要求随意调节

水由入口进入，首先经过粗滤网滤掉较大颗粒的杂质，然后到达细滤网