

不锈钢分集水器

产品名称	不锈钢分集水器
公司名称	德州万维空调设备有限公司
价格	4500.00/套
规格参数	工作温度:0-60 型号:WWFJ-125 重量:160
公司地址	德州市德城区经济开发区天衢路与崇德二大道往北50米路东万维空调
联系电话	15806820857

产品详情

不锈钢分集水器

1. 地板采暖系统中的，分集水器管理若干的支路管道，并在其上面安装有排气阀，自动恒温阀等，一般为铜质较多。口径小，多位dn25-dn40之间。进口产品较多。
2. 空调水系统，或其它的工业水系统中的，同样管理若干的支路管道，分别包括回水支路和供水支路，但其较大多位dn350-dn1500不等，用钢板制作，属于压力容器类专业制造公司，其需要安装压力表温度计，自动排气阀，安全阀，放空阀等，2个容器之间需要安装压力调节阀，且需要有自动旁路管路辅助。
3. 自来水供水系统，分水器的使用有效的避免了自来水管理方面的漏洞，集中安装、管理水表，并且配合单管多路使用降低了管材采购成本，而且极大的降低了施工时间，提高了效率。自来水分水器通过异径直接连接于铝塑主管道，在水表池（水表房）中集中安装水表，做到一户一表，户外安装、户外查看。目前全国各地户表改造正在大范围进行中。

7安装要求

1.分配器安装在墙壁和专用箱内，住宅一般安装在厨房间；

2.集水器下面阀门距离地板30cm以上处，水平安装；

3.供水阀门安装在分水器前面，回水阀门安装在集水器后面；

4.过滤器安装在分水器的前面；

5.分配器连接顺序：连在供水干管—锁闭阀—过滤器—球阀—三通（温度、压力表、接口）—分水器（上杠）—地热管—集水器（下杠）—球阀—连在回水干管。