

环氧涂层去除

产品名称	环氧涂层去除
公司名称	杭州迈拓建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州西湖科技园
联系电话	4001858958 0571-87672811

产品详情

在环氧涂层出现损坏、老旧严重等情况时，就要及时的进行去除更换，那么环氧涂层去除如何进行呢？下面旧地坪翻新公司总结了一些方法供大家参考。

在环氧涂层去除之前我们要先把地坪打扫干净，清理地坪表面的灰尘和杂物，最后还要打开门和窗户进行通风。

然后我们再进行喷洒或倒涂环氧地坪剥离剂，可以根据环氧地坪属性的不同使用不同的剥离剂，如果是水性环氧地坪就使用水性剥离，如果是溶剂性地坪就使用溶剂剥离。当然现在有种基于大豆属性的剥离剂，不排放有害气体，可以同时用于两种地坪上，但成本相对较高。

接着我们要做的就是关紧门窗让剥离剂在地坪上浸泡24小时，将旧地坪变得易于清除。

等待浸泡时间够了后就进行环氧涂层去除工作了，用工具从边缘开始刮除环氧地坪，用刮刀成行的刮除环氧地坪涂层，从房间一侧刮到房间的另一侧。

对于环氧涂层去除的方式大致就是以上这些内容了，希望我们的介绍能够对你有所帮助！