

# 地坪起砂处理

产品名称	地坪起砂处理
公司名称	杭州迈拓建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州西湖科技园
联系电话	4001858958 0571-87672811

## 产品详情

使用混凝土密封固化剂可以预防地坪起砂：

控制水灰比。水灰比的大小会影响砂浆的强度。水灰比过大，地面强度就低，地表面粗糙，不耐磨，就会容易起砂，控制多余水分的蒸发，会降低混凝土密封固化剂的密实性。

尽可能使用普通硅酸盐水泥；普通硅酸盐水泥与矿渣水泥、火山灰质水泥相比，具有保水性较好、干缩性小，早期强度高的优点，对确保地面质量和施工进度均很有利。

禁止使用过期水泥和受潮水泥：水泥存放期超过三个月者称为过期水泥。过期水泥用于地面面层时，其强度、硬度及耐磨性能都会显著下降，导致起砂。受潮水泥是水泥与水发生作用凝结成块，从而活性大大降低，胶结性能差，与过期水泥相比，质量更劣，所以不能用在地面面层上。

地面面层砂浆不要用细砂：地面要承受各种压力、磨擦、撞击，必须具有一定的强度和耐磨性能。粗砂、中砂无论在强度上还是耐磨上都胜过细砂。细砂拌制的砂浆干缩性大，易开裂。保水性也差，不利于压光。

掌握好压光时间：压光工作要控制在终凝前完成。压光过早，表面会游浮一层水，必然影响砂浆强度；压光时间过迟，会扰动或损伤水泥凝胶体的凝结结构，影响砂浆强度的增长，表面的毛细孔也难消除，也会导致起砂现象。