

弗兰士fs502中央空调管道清洗剂

产品名称	弗兰士fs502中央空调管道清洗剂
公司名称	四川银泰精细化工有限责任公司
价格	55.00/桶
规格参数	品牌:弗兰士 型号:fs502 外观:液体
公司地址	眉山市东坡区顺江大道南一段31号
联系电话	028-38627418 13330955884

产品详情

中央空调管道换热器清洗剂（克垢丹）fs-502

弗兰士系列产品受助于美国陶氏化学技术支持，及原材料供给，优化了产品质量。克垢丹是

目前市场上循环冷却塔、换热器及管道水垢清除最有效产品。采用颜色变化判断系统除垢是否干净；富含金属缓蚀剂，可保证金属部件不受腐蚀，不产生回锈；除垢能力强等特点。可用于开利，特灵、约克、三洋、奥克斯、格力、谷轮等大中型中央空调及冷冻系统。

产品特点：

1、彩码颜色指示技术，方便判断清洗程度；2、富含有效除垢元素，强力清除石灰，钙镁盐沉淀、二氧化硅、锈氧化物等；3、足量金属抑制剂，使用安全，适合所有金属除垢，应用面广。

使用方法：

1、克垢丹可单独对冷凝器、蒸发器、换热器除垢，采用外接循环泵，配液槽的小循环。

2、对主机清洗，用1：10到20倍兑水；对整个冷却水系统清洗，用1：30到50兑水；对整个冷冻水系统清洗，用1：100到1：150兑水。

3、初次加入克垢丹，排水将呈黄色或其他颜色；为防止药水反应速度过快，可以间隔30分钟将药水分3-4次加入。

4.全部注入克垢丹运行一段时间后，会发现ph值较投放初期明显变高。

5.若是主机清洗，循环时间在4-8小时左右；若冷却水清洗，6-12小时左右；若冷冻水清洗，约12到24小时。

6.按照建议剂量和时间循环后，若再次加入克垢丹，水变成红色，表明已清洗干净。

7.在排除废液以前，请用氢氧化钠或苏打粉中和至ph值7-8，这样可以保证排放污水达到国家排放标准。

8.用清水彻底冲洗系统1-2次以去除所有残留

9.注满清水后，定期加入弗兰士缓蚀阻垢分散一体剂（fs-601）和微生物杀灭剂（fs-301或fs-302）以便保养系统。

10.克垢丹为酸性液体，使用时防止接触皮肤。

注意事项：

使用时带上防护面具，不能溅到皮肤及衣物上，若不慎溅到皮肤上或眼睛立即用大量清水冲洗干净，勿误食，勿让小孩触及。

包装贮存：

1g/桶、4桶/件；25升/桶 阴凉干燥通风防漏。

贮存期：二年。