

日本油脂TGF-308L免充氩焊丝

产品名称	日本油脂TGF-308L免充氩焊丝
公司名称	天津铸桥焊材销售有限公司
价格	150.00/公斤
规格参数	品牌:铸桥 型号:TGF-308L 规格:0.8-4.0
公司地址	天津市河北区庆安街
联系电话	022-27056616 13072226552

产品详情

日本油脂tgf-308l免充氩焊丝材质 不锈钢焊丝 规格0.8-1.0-1.2-1.6-2.0-2.5-3.0-4.0 净重 5公斤 盘丝15公斤
品牌：铸桥，京雷，天泰 直销批发价格

日本油脂(taseto)药芯焊丝 免冲氩 tgf308l焊丝 免冲氩焊丝的详细描述：

说明：tgf308l为背面自保护不锈钢tgf焊丝，焊缝背面无需充氩保护，支持全位置焊接，焊接过程稳定，焊缝质量更高，背面成型好，背面焊渣易脱落。用途：用于超低碳00cr19ni10或0cr18ni10ti不锈钢的焊接。
焊丝化学成分范围：%

牌号	c	si	mn	p	s	cr	ni	mo	cu
tgf308l	0.030	0.30- 0.65	1.00- 2.50	0.030	0.030	19.50- 22.00	9.00- 11.00	0.75	0.75

焊缝金属射线探伤要求： 级 工艺参数参考值：

焊丝规格 (mm)	气体流量(l/min)	焊接电流(a)
2.0	7~10	80~115

注意事项及操作要点：1. 焊丝使用前应进行40~50 低温烘干10~20分钟。 2. 焊接处须彻底清除油污、铁锈、水份等表面杂质。