

进口防爆电磁阀_德国托普_意蝶阀门代理

产品名称	进口防爆电磁阀_德国托普_意蝶阀门代理
公司名称	意蝶阀门（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:德国托普 型号:TOP
公司地址	上海市奉贤区庄行镇一新路59号206室
联系电话	021-51619398 13917383977

产品详情

进口防爆电磁阀概述：

德国托普生产的进口防爆电磁阀，驱动方式可选用电磁，连接方式可选用法兰,螺纹，结构形式可选用先导式,活塞式，密封结构可选用活塞式，压力范围pn1.6-100mpa，公称通径为dn1-dn500mm，材质可选用黄铜,wcb,304,316等。

进口防爆电磁阀特点：

电磁阀分为常闭和常开二种；一般选用常闭型，通电打开，断电关闭；但在开启时间很长关闭时很短时要选用常开型了。寿命试验，工厂一般属于型式试验项目，确切地说我国还没有电磁阀的专业标准，因此选用电磁阀厂家时慎重。动作时间很短频率较高时一般选取直动式，大口径选用快速系列。

进口防爆电磁阀工作原理：

常闭：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔打开，主活塞由介质压力推动，打开主阀口，介质流通。当线圈断电时，主阀口关闭，介质截止。

常开：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔关闭，主活塞由介质压力推动，关闭主阀口，介质截止。当线圈断电时，主阀口打开，介质流通。

进口防爆电磁阀技术参数：

控制方式：常开、常闭、自保持式。

电源电压：dc12 ~ 220v; ac24 ~ 380v。

阀体材质：铸钢、黄铜、铝、四氟乙烯、不锈钢。

适用介质：水、气、油、腐蚀流体等。

压力范围：0 ~ 200mpa

温度范围：(-200、-50) ~ (+120、+200、+250)

0 ~ (+300、+450、+600) 。

介质粘度：小于50c st(大于时需定制)。

防护性能：防尘、防水、防爆。根据工况选择。

接线方式：接线座式；引线式。

连接方式：法兰、焊接、内螺纹（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）。

进口电磁阀安装注意事项: 1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装；2、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作；3、电磁阀安装后，管道中不得有反向压差。并需通电数次，使之适温后方可正式投入使用；4、电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器。

德国top托普阀门主要生产制造的进口阀门产品有进口疏水阀、进口减压阀、进口球阀、进口电磁阀、进口安全阀、进口闸阀、进口截止阀、进口蝶阀、进口气动角座阀、进口针型阀、进口止回阀、调节阀、进口过滤器等欧洲进口阀门优秀供应商。工作压力1.0mpa-42.0mpa。工作温度：-196 -650 。材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、wcb、wc6、wc9、20#、25#、锻钢、a105、f11、f22、不锈钢、304、304l、316、316l、铬钼钢、低温钢、钛合金钢。

germany's top top valve main production import valve products are imported, imported pressure reducing valve, ball valve, trap imported electromagnetic valve, safety valve, imported gate valves, import cut-off valve, butterfly valve, imported pneumatic angle seat valve, needle imports type valve, check valve, regulating valve, import filters and other european import valve excellent suppliers. work pressure 1.0 mpa to 42.0 mpa. working temperature: - 196 -- 650 . material: copper, cast iron, cast steel, carbon steel, wcb, wc6, wc9, 20 #, # 25, forged steel, a105, f11, making, stainless steel, 304 l, 304 l, 304, 304, chrome molybdenum steel, low temperature steel, titanium alloy steel.

进口电磁阀包装说明：

内包装：每个产品都用塑料薄膜纸、气泡袋等软材料进行包装；

中包装：不同名称、规格、型号都用规定纸箱包装；

外包装：为了保证运输途中产品的安全，采用木箱。

订购进口防爆电磁阀须知【electromagnetic valve】

- 1、根据使用场所、用途，且了解有关法规、规格、标准、方针、许用认可后既可选用适合各种要求的阀门；
- 2、确认阀门的工作条件、使用规格、适用介质、对应材质、操作方式、工作压力、介质温度；
- 3、确定与管道相匹配的公称通径：dn(mm)、nps(")；
- 4、确定与管道相连接方式：法兰式、内(外)螺纹式、焊接式、对夹式、卡箍式、卡套式等；
- 5、确定阀门操作的驱动方式：手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、电磁动、电液动等；
- 6、确认阀门的类型：球阀、闸阀、蝶阀、截止阀、止回阀、调节阀、电磁阀、安全阀、减压阀、疏水阀、针型阀、角座阀、隔膜阀、平衡阀、过滤器及其它特种阀；
- 7、确定阀门的使用形式：开关型、调节型、安全型、自动型、排放型等；
- 8、确定阀门壳体及内件的材料：碳钢、合金钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁、铜合金、铝合金、塑料等；

进口防爆电磁阀订货流程：

用户如对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：

- a、结构长度
- b、连接形式
- c、公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
- d、运用介质及温度、压力范围
- e、试验、检验标准及其他等要求。

进口防爆电磁阀产品承诺：

我厂所提供的各类阀门均按 gb、jb、sh、hg、cj 等相关的国内标准以及 ansi、jis、bs、din 等国外行业标准设计制造和检查验收并可根据用户特殊要求冶炼和制造。

注:由于每款产品标准、尺寸、作用、原理、材质、压力、温度、连接、驱动以及规格不同，具体详情可来电咨询！

网址：www.ydfmc.com www.ydfm.net

联系人：苏斌 qq：859031654

联系电话：021-51619398

手机：13917383977

邮箱：yidiefamen@126.com