

施敏打硬8070密封胶

产品名称	施敏打硬8070密封胶
公司名称	苏州海帝思电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	szhaidisi@163.com
联系电话	0512-62631587 15850386607

产品详情

日本cemedine\施敏打硬原装进口玻璃胶，适用于浴室、厨房、洗手间周围的防水密封

品番sr-059\sr-060

容量333ml

重量394g

尺寸295 × 50mm

质保期1年

优点 1.优良的防水性能 具备优良的耐风化性，耐热性，耐寒性、耐水性。
对各种金属，玻璃，混泥土，木材，塑料等有良好的粘结性能。 2.优秀的操作性能
很容易从胶管里挤出来，而且不会低落使用时也很方便。 3.jis a 5758 g型- 20lm g型- 30slm级（sr-1-9030g）
4.丰富的色彩 有光泽的色调，具备较高的商品价值。

[使用安全上的注意事项] 使用时请注意通风换气. 使用时感到身体不舒服时，请到新鲜空气场所。

请勿直接接触皮肤，直接接触皮肤时请用抹布擦拭之后用肥皂水充分清洗。

不慎进入眼睛时，请马上用大量清水清洗以及接受医生治疗。

详细注意事项需要时请参照产品安全数据（msds）。 [使用注意事项]

因有不粘结的材料，使用前请务必确认清楚。 和一部分合成橡胶（epdm.

氯丁橡胶）、原来的硅酮密封胶接触时会产生变色，请注意使用。

与聚碳酸酯、丙烯树脂粘合时会产生应力裂痕，使用时请事先检查。 不附着涂料。

外壁使用时，因石材、多孔质石材的接缝处有时会产生疏水性污染，请慎重使用。必须使用时，请注意疏忽的接缝处不要成为流水道。

因上記原因，请不要用于大理石、花岗岩等天然石材料。

与铜接触时，会沉淀出铜离子（铜绿色）。请不要用于本来的用途以外的地方。

[保管上注意事项] 避免阳光直射，请在湿气少的阴凉场所保管。

请放在孩子无法触摸的地方保管。使剩下的密封胶会发生硬化，开封后请尽快用完。

12个月（5-25℃）

该配件适配toto，无味，中性，无刺激，防霉，白色尤其适合装座便器