恒电位仪阴极保护电源

产品名称	恒电位仪阴极保护电源
公司名称	焦作市益瑞合金材料有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:益瑞 型号:可控硅 冷却方式:空冷型
公司地址	河南省焦作市武陟县益庄工业开发区88号
联系电话	0391-8345271 13027659786

产品详情

1、恒电位仪系列

⑴远控、远传恒电位仪

远控、远传阴极保护系统广泛应用对土壤、海水、淡水、化工介质中的管道、电缆、钢铁码头、闸门、舰船、贮糟、贮罐、冷却器等金属构筑物或设备实施外加电流阴极保护，其技术性能指标先进，可靠性高，使用寿命长。pc－1b系列远控、远传阴极保护系统设有远控、远传接口，可实现数据远传及远控(仪器配有rs485)。本系统内含二台完全独立的恒电位仪以及控制两台恒电位仪工作的切换电路，可实现故障自动转换成恒电流工作状态。

⑵多路恒电位仪

多路恒电位仪可应用于土壤、海水、淡水、化工介质中的金属构筑物或设备的外加电流阴极保护，主要应用于站场等区域性外加电流阴极保护，其技术性能指标先进，可靠性高，使用寿命长。仪器具有过流保护、防雷保护、抗交流干扰功能。

⑶变压整流器

变压整流器用于对管道、电缆、贮罐等金属构筑物或设备实施外加电流阴极保护；该设备采用晶闸

管初级调压、变压器降压、次级整流管整流技术，具有输出调节平滑，损耗小、效率高的特点，并留有较高的电流裕度，是一款优良的阴极保护设备。

⑷防爆恒电位仪

防爆恒电位仪主要用于对管道、电缆、贮罐等金属构筑物或设备实施外加电流阴极保护，并且对设备的应用环境有防爆要求的场合。

要求：整机表面不应有明显的凹痕、裂纹、变形等现象，表面涂层不应有起泡、龟裂、脱落和磨损；金属零件不应有锈蚀和其它机械损伤。

⑸恒电位仪

恒电位仪广泛应用对土壤、海水、淡水、化工介质中的管道、电缆、钢铁码头、闸门、舰船、贮糟、贮罐、冷却器等金属构筑物或设备实施外加电流阴极保护，其技术性能指标先进，可靠性高，使用寿命长。

⑹高频开关恒电位仪

高频开关恒电位仪主要用于对管道、电缆、贮罐等金属构筑物或设备实施分路外加电流阴极保护。

特点：恒电位仪的电源变换采用高频开关电源技术，无噪音、纹波小、响应快、工作可靠。冗余结构，双机互为备用，当工作机故障时自动切换备用机运行。具有运行模式自动切换的功能。具有抗干扰及防雷性能，大大提高了设备运行的可靠性。具备自检功能，便于判别故障原因。仪器采用按键式操作，液晶显示屏可显示多个参数及工作状态，操控简便直观。可适应快速中断检测。具备数据存储、远传、远控功能。机壳采用厚度大于1.5 mm的冷轧钢板成形，表面采用静电喷塑防腐处理。

恒电位仪制作均要提供现场技术参数，制作周期一般为一个月。