

Ti9热成像仪

产品名称	Ti9热成像仪
公司名称	北京恒泰利达科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福禄克 型号:Ti9
公司地址	北京经济技术开发区地盛中路3号中辉世纪传媒大厦B座516室
联系电话	010-67837216-812 13911379166

产品详情

ti9福禄克热像仪|ti9热成像仪

美国福禄克公司推出新款热像仪产品，fluke

ti9具有良好的价格和性能，同时继承了福禄克其他热像仪产品的优点。fluke

ti9热成像仪提供了明确，清晰的图像需要找到问题快。电工和技术人员的入门级工具 你不会找到一个更好或更坚固耐用的入门级热像仪。只要点和拍摄捕捉完整的图片，显示热点，即将设备故障警告。

在160 × 120分辨率显示所有重要的细节。这大大提高了检测速度，修理和检验电气和（电）的机械设备

。它还有助于延长设备使用寿命，避免电气火灾。坚固耐用，易于使用

额定等级ip54，防尘的ti9和水，经受了2米跌落试验。而且，您可以升级的ir - fusion

®它转换为一个全功能的福禄克ti10先进的热成像仪分析和报告。

ti9福禄克热像仪|ti9热成像仪特点 • 提供了明确，清晰的图像需要找到问题快。

- 优化工作在恶劣的野外环境中使用。
- 设计和测试，可以承受2米（6.5英尺）辍学当你最后一次下跌的工具？
- 耐受灰尘和水测试，以1 ip54工业等级。
- 直观，三按钮菜单简单易用，只需导航与一个拇指推。
- 可调左手或右手使用手带。
- 一切都需要开始包括在内。训练dvd现已列入免费的。见是多么容易设置您的热成像仪，创建的smartview软件专业的报告和学习，一步一步的视频指令热熔理论。

ti9福禄克热像仪|ti9热成像仪产品规格

详细规格	
温度	温度测量范围（不是c校 -20 ° c至+250 （-4 ° f至+ 482 ° f）的 accuracy准确性 ± 5 ° c或5%（以较高者为准）
成像性能	眼界 23 ° x 17 °

	<p>空间分辨率 (ifov) 2.5毫弧度 最小焦距 热镜头：15厘米 (6) 焦点 手册 图像的频率 9赫兹刷新率 探测器类型 160 × 120焦平面阵列，非制冷微测 红外透镜型 20毫米女= 0.8镜头 热灵敏度 (噪声等效温差) 0.2 在30 ° c (200 mk) 的 红外波段 7.5 μ m to 14 μ m</p>
<p>image presentation 形象展示</p>	<p>palettes调色板 ironbow, blue-red, high contrast, grey ironbow , 蓝红，高对比度，灰色 level a nd span水平和跨度 smooth auto-scaling a nd manual scaling of level a nd span平滑自动缩放和手动缩放水平和跨度 minimum span (in manual mode) 最小跨度 (在手动模式) 5 ° c (9 ° f) minimum span (in auto mode) 最小跨度 (在自动模式) 10 ° c (18 ° f)</p>
<p>image a nd data storage 图像和数据存储</p>	<p>storage medium存储介质 sd memory card (2 gb memory card will store at least 1200 fully radiometric (.is2) ir or 3000 basic (.bmp) ir images) sd记忆卡 (2 gb的记忆卡将存储至少1200全辐射 (. is2中) 红外或3000的基本 (. bmp) 的红外图像) file formats文件格式 non-radiometric (.bmp) or fully-radiometric (.is2) 非辐射 (. bmp) 或全辐射 (. is2中) no analysis software required for non-radiometric (.bmp) files 没有分析软件所需的非辐射 (. bmp) 文件 export file formats w/smartview™ software导出文件格式瓦特/ smartview™软件 jpeg, bmp, gif, png, tiff, wmf, exif, a nd emf的jpeg , bmp和gif和png , tiff等的wmf的exif , 和电磁场</p>

general specifications—一般规格	
temperature 温度	<p>operating:操作 : -10 ° c to 50 ° c (14 ° f to 122 ° f) -10 ° c至50 (14 ° f到122 ° f) 的</p> <p>storage:存储 : -20 ° c to +50 ° c (-4 ° f to 122 ° f) without batteries -20 ° c至+50 (-4 ° f至122 ° f) 的无电池</p>
relative humidity 相对湿度	<p>10 % to 90 % non-condensing 10%至90%无冷凝</p>
display 显示	<p>9.1 cm (3.6 in) diagonal landscape color vga (640 x 480) lcd with backlight (selectable bright or auto) 9.1厘米 (3.6) 对角线景观色vga (640 × 480) (液晶背光可选光明或自动)</p>
controls and adjustments 控制和调整	<p>user selectable temperature scale (° c / ° f) 用户可选择温度范围 (/) language selection语言选择 time/date set时间/日期设置</p>
software软件	<p>smartview™ full analysis and reporting software included的smartview™全面分析和报告软件包括</p>
power权力	<p>battery:电池 : internal rechargeable battery pack (included) 内置可充电电池组 (含税)</p> <p>battery life:电池寿命 : three to four hours continuous use (assumes 50 % brightness of lcd) 3至4小时的连续使用 (假设50%的液晶显示器的亮度)</p> <p>battery charge time using ac two hours for full adapter/charger and dc charge两个小时完全充电器, dc汽车充电器 : car charger:电池充电一次使用交流电适配器/充电器 , dc汽车充电器 :</p>
ac operation/charging ac操作/充电	<p>ac adapter/charger (110 vac to 220 vac, 50 hz to 60 hz) .交流电适配器/充电器</p>

		器（110 vac至220吸尘器，50赫兹到60赫兹）。charges battery while imager is operating.电池充电，而成像仪正在运行。universal ac mains adapters included.通用适配器ac电源包括在内。
power saving省电		sleep mode activated after 5 minutes of inactivity, automatic power off after 20 minutes of inactivity睡眠模式启动后5分钟的闲置，自动断电后20分钟未
safety standards安全标准	ce directive:行政长官指令：	iec/en 61010-1 2nd edition pollution degree 2符合iec / en 61010-1第2版第2度污染
electromagnetic compatibility电磁兼容性	emc directive:电磁兼容指令： c-tick:架c - 啤： us fcc:美国fcc：	en61326-1 en61326 - 1 iec/en 61326符合iec / en 61326 cfr 47, part 15 class a病死率为第47，第15部分a级
vibration振动		2 g, iec 68-2-29 2个g，独立选举委员会68-2-29
shock休克		25 g, iec 68-2-29 {2 m (6.5 ft) drop, 5 sides} 25政，东区走廊68-2-29（2米（6.5英尺）的下降，5侧）
dimensions (hxwxl) 尺寸 (hxwxl)		0.27 mx 0.13 mx 0.15 m (10.5 in x 5 in x 6 in) 0.27米 x 0.13米 x 0.15米 (10.5英寸 x 5英寸 x 6)
weight重量		1.2 kg (2.65 lb) 1.2公斤 (2.65磅)
ip rating ip等级		ip54等级ip54
warranty保证		two-years双年
calibration cycle校准周期		two-years (assumes normal operation and normal aging) 双年 (假设正常运行和正常老化)
supported languages支持的语言		english, italian, german, spanish, french, russian, portuguese, swedish, turkish, czech, polish,

	finnish, simplified chinese, traditional chinese, korean, and japanese 英语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 法语, 俄语, 葡萄牙语, 瑞典语, 土耳其语, 捷克语, 波兰语, 芬兰语, 简体中文, 繁体中文, 韩文和日文
--	--

产品配件表

产品型号	产品描述	价格
fluke ti9 福禄克ti9	热成像仪 热成像相机的w / 20毫米镜头。 包括： 交流电源/电池充电器（包括电源适配器） sdi记忆卡 sd卡阅读器（usb）的图像下载到您的电脑 smartview™软件与终身免费软件升级 坚固的硬手提箱 软包运输 手带 用户手册 保修登记卡 dvd训练dvd	根据要求
upg-ti9	升级套件ti9	根据要求