

供应食品厂、制药车间用复合地坪、济南地坪生产厂家

产品名称	供应食品厂、制药车间用复合地坪、济南地坪生产厂家
公司名称	济南儒泰科技有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:儒泰 型号:TJ
公司地址	济南市高新区环保科技园
联系电话	0531-67803600 15614677027

产品详情

tj-复合地坪涂装材料是我公司新近研发的一种新型功能性涂料。由于环氧地坪、丙稀酸地坪涂料脆性大，使用一段时间后易产生剥离现象（由于水泥地面的不均匀下沉和热胀冷缩造成涂层脱落）。聚氨脂地坪和聚脲地坪弹性过大附着力太差。pvc是用胶与地面黏结的，pvc的接缝很难处理到位，pvc经过一年的热胀冷缩（pvc与水泥地面的膨胀系数不同步）或因基础防潮层没有做好（一般单位对防潮不太重视），容易造成鼓包现象。而金钢砂、水磨石等硬化地面随着基础的变化而产生裂纹。我公司生产的tj-复合地坪涂料选用的基体树脂是我公司自主研发的，分子大小适中，既有很强的附着力，又有一定的弹性；既保证了物理性能，又有优良的防腐耐磨性，因此大大的增强了涂层的使用寿命。

性能特点：

- 1、混凝土基础不需做防水防潮处理。能渗透到混凝土基层内部2-3mm，封闭毛细孔.不透水、不透气。
- 2、有一定的柔韧性，不会因混凝土的热胀冷缩而造成开裂、剥离现象。
- 3、耐磨、防滑、防霉菌、耐微生物、固结物无毒，无污染。
- 4、耐酸、碱、盐等多种腐蚀介质，综合防腐蚀性能优良。
- 5、冬天可以施工，不受温度环境的限制。
- 6、整体无缝、表面平滑美观、颜色丰富多彩。
- 7、清洁方便，无需养护。

性能指标：	项目	
	涂膜外观	
	附着力(级)	
	粘度	
	柔韧性/mm	
	固含量%	
	冲击力	
	表干/h	
	实干/h	
	耐磨性(1000转/kg)	
	抗霉菌、耐微生物	
	耐高温	
	耐低温	
	粘接强度mpa	

断裂伸长率(%)	
----------	--

设计参考方案：

用途	涂刷遍数及方法	用量 (g)	成膜厚度 (mm)
工厂普通地面	4-5道	600-800	0.8-1.2
工厂加强地面	6-7道	1000-1200	1.5-2.0

施工方案 一、基础处理： 1、钢材需要喷砂除锈，级别为st2.5。

2、新竣工的水泥地面必须经过一定的养护后方可施工，约28天。

3、清除表面的水泥浮浆、旧漆以及黏附的垃圾杂物。 4、彻底清除表面的油污、积水。

5、地坪表面的打毛，需要无尘打磨机来完成并用吸尘器彻底清洁。

6、对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮实干后打磨灰尘。 二、涂刷 详见tj-

地坪涂装施工指南 三、施工注意事项： 1、如是室外工程严禁在雨雪天施工。

2、施工时应避免交叉施工；保持适度通风，但应防止风沙、扬尘及周围环境的污染；严禁吸烟。

3、不得穿带钉子鞋进入施工现场。 4、工程完工，一周后方可投入使用。