供应屠宰加工车间专用地坪、TJ-复合砂浆地坪

产品名称	供应屠宰加工车间专用地坪、TJ-复合砂浆地坪
公司名称	济南儒泰科技有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:儒泰 型号:TJ
公司地址	济南市高新区环保科技园
联系电话	0531-67803600 15614677027

产品详情

tj-复合砂浆地坪是我公司最近研发的一种高性能地坪涂料，是一种高强度、高耐磨、高抗冲击力、耐强腐蚀、防滑的地坪材料。由于屠宰车间的地面有很多动物油脂，需要高温热水、强碱洗刷，环氧地坪耐高温、耐强碱、耐磨性差，遇水变色，容易脱落，水磨石地坪地面太滑，工人危险性大，大理石地面存在砖缝达不到卫生要求。因此tj-复合地坪解决了屠宰车间地坪存在的技术难题。适合于屠宰加工、冷库、机械加工、化工车间防腐的地面。

性能特点：

1、**混凝土基础不需做防水防潮处理**
。能渗透到混凝土基层内部，封闭毛细孔，不透水、不透气。有一定的柔韧性，不会因混凝土的热胀冷缩而造成开裂、剥离现象。

2、耐磨、防滑、防霉菌、耐微生物、固结物无毒，无污染。

3、耐酸、碱、盐等多种腐蚀介质及甲苯、二甲苯、丙酮、酒精、乙酸乙酯等多种有机溶剂，综合防腐蚀性能优良。

4、耐高温热水洗刷。（高温150°C，低温-40°C）

5、高强度地坪，尤其在抗冲击力.例如高负荷、钢轮、橡胶轮、尼龙轮的高度磨损和冲击。

6、专业抗滑地面，能提供极其粗糙的防滑耐磨表层。

性能指标：

项目	指标及评定	项目	指标及评定
涂膜外观	光亮平整	0-10%硝酸	无变化
附着力(级)	0-1	40%h2so4	无变化
粘度	0.1-1.5	25%hcl	无变化
柔韧性/mm	1	40%naoh	无变化
固含量%	75	0-50%甲酸	无变化
冲击力	≥50	95%乙酸	无变化
表干/h	4	28%氢氧化氨	无变化
实干/h	24	40%nacl	无变化
耐磨性(750转/750g)	0.01	二甲苯	无变化
抗霉菌、耐微生物	28昼夜无变化	乳酸	无变化
耐高温	150°C	煤油	无变化
耐低温	-40°C	汽油	无变化
粘接强度mpa	2.8	动物油	无变化
断裂伸长率(%)	110	不透气性30mm水柱30min	不透气

推荐使用场合：屠宰加工、食品加工厂、机械加工、轻工业厂房、冷藏库、仓储物流等，尤其适合于屠宰加工及冷藏库的地面。