

# 盐城友泰厂家直供冲砂水龙头、简易水龙头

产品名称	盐城友泰厂家直供冲砂水龙头、简易水龙头
公司名称	盐城市友泰石油机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定静负荷：:50吨 额定压力：:20MPa 额定转速：:100/转
公司地址	江苏省盐城市盐都区大冈镇工业园区
联系电话	0515-83092128 15995180508

## 产品详情

sl-50t型修井水龙头是一种新型水龙头，经优化设计使其结构简单，承载能力强，比其他载荷的水龙头重量轻，体积小，使其搬运、装卸、维修、储存方便，减轻劳动强度和提高工作效率等优点。

### 一、使用范围：

该水龙头所配管柱为油管，用于封隔器座封、解封、磨套铣物、钻水泥塞和其他作业时的管柱旋转以及冲砂时的液体循环等，主要供采油、井下作业和试油队使用。

### 二、结构和工作原理：

sl-50t型修井水龙头主要由抽臂弯头总成、壳体、芯轴、承载轴承、扶正轴承、压盖和密封总成组成。水龙头上端连接游动滑车，下端与管柱连接，上下端的相对转动由轴承实现。水龙头带接在提臂弯头上，循环液体时，经芯轴、压盖与管柱相通。管柱载荷直接作用在压盖和壳体上，经承载轴承、芯轴、提臂弯头传递给游动滑车。管柱需要旋转时通过压盖、壳体与承载轴承和扶正轴承的转动，便可实现。

### 三、主要技术参数：

- 1、额定静负荷：50吨
- 2、额定动负荷：30吨
- 3、额定压力：20mpa
- 4、额定转速：100/转

5、外型尺寸： 150 × 892mm

6、总质量：45kg

#### 四、注意事项：

1、使用前检查芯轴转动是否灵活，各丝扣连接部位是否紧固可靠，轴承润滑油是否满足使用要求，防送销钉是否紧固到位。

2、工作中密封件有无泄漏现象，调整调节螺栓即可密封；若调至极限位置后仍有泄漏，需要换密封件。

3、轻搬轻放，严禁猛摔猛撞，以防损坏丝扣。