

热风炉 高效节煤 生产厂家 章丘制造

产品名称	热风炉 高效节煤 生产厂家 章丘制造
公司名称	章丘市云龙机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:祥云龙 型号:2m*4m
公司地址	山东省济南市章丘市刁镇镇东工业园
联系电话	0531-83527988 13210508557

产品详情

应用范围：

- 1、化工和制药行业化学制品、化工产品和药品的制备和干燥
- 2、涂装行业汽车、摩托车、集装箱、家电、印铁制罐等工业产品的烘烤漆，喷粉固化等
- 3、纺织印染和无纺布行业热定型、热熔染色、焙烘、热风拉幅
- 4、铸造行业型砂和砂芯烘干
- 5、磨具、磨料行业砂布和砂轮烘干
- 6、建材行业木材干燥、人造板、层压板烘干、石膏板烘干、玻璃纤维制品烘干
- 7、农产品、饲料及食品加工烘烤咖啡、茶叶、烟叶及蔬菜、谷物、挂面、水产品、鱼粉、豆粕等干燥
- 8、供暖工程工业厂房及民用建筑采暖
- 9、焊接材料行业焊条、焊剂烘干

10、保温材料、玻璃钢行业硅酸铝纤维制品、稀土保温、玻璃钢制品的烘干

检修安全

一、检修热风炉时，应用盲板或其他可靠的切断装置防止煤气从邻近煤气管道窜入，并严格执行操作牌制度；煤气防护人员应在现场监护。

二、进行热风炉内部检修、清理时，应遵守下列规定；

1、煤气管道应用盲板隔绝，除烟道阀门外的所有阀门应关死，并切断阀门电源；

2、炉内应通风良好，一氧化碳浓度应在24ppm以下，含氧量应在18%~21%（体积浓度）之间，每2h应分析一次气体成分。

3、修补热风炉隔墙时，应用钢材支撑好隔棚，防止上部砖脱落。

三、热风管内部检修时，应打开人孔，严防煤气热风窜入。