

# 重庆綦江县 潼南县马路划线 厂区小区专业划线公司

产品名称	重庆綦江县 潼南县马路划线 厂区小区专业划线公司
公司名称	重庆环城交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区双凤桥街道桃源大道247号附183号 龙港·红树林4幢2-负1-商业8
联系电话	023-67161637 13996158236

## 产品详情

公司名称：重庆环城交通设施有限公司

地址：重庆市渝北区桃源大道347号-183号

公司联系人：梁恒

联系电话：18983713357

道路、停车库安全设施制作、安装施工工程；热熔（冷漆）标线、振荡划线工程；

立面标记、反光膜、车身反光标识；道闸、岗亭、红绿灯、电子监控、消防设施；办公楼宇标识系统、城市环境标识系统、道路交通标识系统、房产项目标识系统、教育机构标识系统、商业区域标识系统、医疗组织标识系统、公共体育设施、公路交通设施产品设计、生产、施工和销售的专业化公司。道路标线：道路标线分为：热熔标线，常温冷漆标线，彩色防滑标线，振荡防滑反光标线和预成型标线。热熔标线是目前我国道路标线上应用最广的一种标线。他施工时间短，耐磨性高，造价低。道路交通标线主要划设于道路表面，经受日晒雨淋，风雪冰冻，遭受车辆的冲击磨耗，因此对其性能有严格的要求。首先

要求干燥时间短，操作简单，以减少交通干扰；其次要求反射能力强，色彩鲜明，反光度强，使白天、夜晚都有良好的能见度；第三，应具有抗滑性和耐磨性，以保证行车安全和使用寿命。道路标线：采用特种道路专用冷涂料，人工喷涂、厚度均匀、色泽清晰。包括停车位、禁停黄线区、通道线、导流带、导向箭头等。

热熔划线施工流程：

- 1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。
- 2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。
- 3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。
- 4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5—1.8mm。热熔划线是目前我国道路标线上应用最广的一种划线工艺。优点施工时间短，耐磨性高，造价低。道路划线的路面，经受日晒雨淋，风雪冰冻，遭受车辆的冲击磨耗，因此对其性能有严格的要求。首先要求干燥时间短，操作简单，以减少交通干扰；其次要求反射能力强，色彩鲜明，反光度强，使白天、夜晚都有良好的能见度；第三，应具有抗滑性和耐磨性，以保证行车安全和使用寿命。

**热熔标线**

- 1、耐久性好：一般可持续3-5年
- 2、快速干固：施工后三分钟冷却干固，五分钟开放交通
- 3、夜间反光：使用高圆度、高反射度的玻璃微珠及进口金红石钛白粉，使涂料具有许多夜间高度反光作用
- 4、耐软化度：由于配方科学不会因夏日高温变软
- 5、防滑性：标线光滑易致车祸发生，经科学配比原料，具有高防滑性能
- 6、流动性好：加热180-210摄氏度即可施工、涂料会保持一定的流量率
- 7、高涂布量：涂料配制科学合理，比重在1.8-2.3内，每吨涂料布量为250-280米
- 8、色彩鲜艳：使用耐紫外线的金红石钛白粉及耐高温的钡黄颜料，具有独特的高白度国际所标定的黄颜色