进口电动调节球阀的品牌及厂家

产品名称	进口电动调节球阀的品牌及厂家
公司名称	深圳欧阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON 规格:DN15-300mm
公司地址	深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋
联系电话	0755-29077977 13428666198

产品详情

进口电动调节球阀的品牌及厂家

品牌:美国威盾vton

产品名称：进口电动调节球阀

一. 『产品描述』

美国vton威盾进口电动调节球阀适用于两位切断、调节的场合。球阀与执行机构的连接采用直连方式，电动执行机构内置伺服系统，无须另配伺服放大器，输入4-20ma信号及220vac电源即可控制运转。电动调节球阀具有连线简单，结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。

电动调节球阀通常用于密封要求严格的场合，除控制气体、液体、蒸汽介质外，还适宜控制污水和含有纤维性杂质的介质，广泛用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工作领域。电动调节球阀是一种重要的阀类，在石油化工、长输管线等领域有广泛应用。球阀的关闭件是一个带孔的球体（或部分球），球体随阀杆转动，实现阀门的开启或关闭。电动调节球阀旋转90°即可全关全开，与相同规格的闸阀、截止阀比较、球阀体积小、重量轻，便于管道安装。

二. 进口电动调节球阀主要参数：

公称通径：dn15-300mm

公称压力：pn1.6，2.5，4.0，6.4mpa

允许压差(mpa)：≤公称压力

阀体形式：两段式阀体

压盖型式：螺栓压紧式

密封填料：v型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等

连接形式：法兰、对夹、焊接、螺纹

阀芯形式："o"型球型阀芯

流量特性：近似快开特性

泄露量q：按gb/t4213-92，小于额定kv0.01%

基本误差：±1%

回差：±1%

死区：≤1%

可调范围：250：1或350：1

配置执行器型号：hr、3610r、hq、psq

控制方式：开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5k电位计、智能调节(4～20ma模拟量信号控制)

电动调节球阀执行器技术参数

电源电压：ac220/380v，50/60hz

输出力矩：50n·m～2000n·m

动作范围：0～90°0～360°

动作时间：15秒/30秒/60秒

保护装置：过热保护

环境温度：-30°～60°

手动操作：同附带手柄操作

限位：电气、机械二重限位

防护等级相当于ip-65

防爆等级：exdii bt4；特殊要求可定制exdii bt6

位置测量：可选装开关或电位计

驱动电机：8w/e

进线接口：pe1/2″ 进线线锁

三．进口电动调节球阀主要特点：

1．结构简单、体积小、重量轻。

2．流体阻力小，全通径的球阀基本没有流阻。

3．维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。

4．由于球阀在启闭过程中有擦拭性，所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。

5．操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制

6．紧密可靠。它有两个密封面，而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料，密封性好，能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。

7．在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

8．适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。

进口自力式压力调节阀	进口自力式微压调节阀	进口自力式温度调节阀	进口气动调节阀
进口电动调节阀	进口电动小流量调节阀	进口气动小口径调节阀	进口电动三通调节阀
进口气动三通调节阀	进口气动切断球阀	进口给水调节阀	进口气动隔膜调节阀

如果您有需要咨询更详细的产品信息

请咨询授权代理商--深圳欧阀进出口贸易有限公司

联系人：张先生

电话：0755-29077977 0755-33137572

手机：13428666198

进口阀门：http://www.588fm.com