

## 组合堵漏器 型30mm

产品名称	组合堵漏器 型30mm
公司名称	徐州市正合船舶用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	徐州新沂无锡工业园太行山路8号
联系电话	4008068356 17802633387

## 产品详情

### 组合堵漏器

组合堵漏器 型30mm 当管道出现泄漏,不清楚泄漏管道的直径是多少,只知道大概是多少,比如泄漏管道直径应该小于273mm,领料时只需要领273mm组合堵漏器即可去泄漏现场堵漏,到现场后发现管道实际直径是219mm,不用回去更换,直径用273mm组合堵漏器即可成功堵漏. 本堵漏器优点: 优点1、型号为小于等于273mm,这就是组合堵漏器超过市场上其他堵漏器之处,关键部位是组合堵漏器内装有万能不锈钢卡瓦,硬度高同时还有弹性,卡压管道杀昂后可以根据管道弧度在钢带压力下自动变型达到卡紧管道之目的。 优点2、按此在新窗口浏览图片 法兰堵漏图\ 管道堵漏图按此在新窗口浏览图片

使用图片按此在新窗口浏览图片 光本 型组合管道堵漏器说明书 一、带压堵漏介绍

1、什么是带压堵漏：带压堵漏是指管道和容器罐不动火、不停输、快速带压止漏技术。 2、什么是带压密封：带压密封是指在管道或容器罐上原来有密封垫或油封等设计时已有的密封点的为带压密封，比如法兰泄漏了需要堵漏行业术语为法兰堵漏，此时也可以称为法兰带压密封，当一条完好的管道上面腐蚀穿孔导致泄漏就只能叫带压堵漏不能说成带压密封，因为这里原来是没有过密封的，所以带压密封技术是带压堵漏十种技术的一部分，带压堵漏技术包含了带压密封的全部工序，带压密封不能包含带压堵漏。 3、压堵漏技术全称是“管道和容器罐不动火、不停输、快速带压止漏技术”其中不动火是指不电焊、不电钻和不用锤敲打等产生火花的行为；不停输指不关闭泄漏管道相关连的阀门、泵等能停止的所有部件，不排空管道内介质，就是管道和容器罐正常运转中。快速带压指堵漏工在最短时间内穿戴上43橡塑全身防酸碱联体防护服顶着管道泄漏四处飞溅的介质压力堵漏施工。 4、带压堵漏行业内有注剂密封、包扎捆扎、冷焊粘补、钳卡速堵、钢带拉紧、塑料套管、高频捻缝、阀门胶堵、法兰卡带、窃油阀堵等十项带压堵漏技术工艺，想了解更多技术详细信息进入[www.dulou.cn](http://www.dulou.cn)或[www.dl000.com](http://www.dl000.com)其中后面三个圈为数字零，另外上海光本堵业免费培训所有技术，详情电话021-61028936垂询。

二、组合管道堵漏器说明 1、

本产品为钢带拉紧技术使用的产品，主要用于各种规格管道的带压堵漏中。 2、应用范围：金属、玻璃钢、复合管、pvc、pe等管道的直管、三通、弯头、变径、短接、法兰和法兰盘根部的带压堵漏。其他堵漏用此产品直接堵即可，法兰堵漏见下3。 按此在新窗口浏览图片 按此在新窗口浏览图片 3

、法兰堵漏：首先将钢带剪切10公分长的一段放至钢带扣下后将钢带锁紧，然后再将法兰一圈固定螺丝卸掉一个丝帽，然后将gf16丝杆注胶阀安装到丝杆上再将卸掉的丝帽上紧到原处，将m70注胶枪头和gf16丝杆注胶阀旋拧到一起，取txg18#密封剂装填至注胶枪头内射入进去即可完成。 4、使用方法：将组

合管道堵漏器内蜂巢自封垫铺垫至泄漏处，将不锈钢卡瓦用手和小锤整形为管道基本相同的弧度压在自封垫上方，用g5强力拉紧器将带有锁扣的钢带把卡瓦和自封垫包扎紧箍在管道泄漏处完成。g5强力拉紧器需要向上海光本另行采购。

三、技术参数

- 1、应用范围：金属、玻璃钢、复合管、pvc、pe等
- 2、应用部位：道的直管、三通、弯头、变径、短接、法兰和法兰盘根部。
- 3、管道介质：各类油品、燃气、化工品、水、蒸汽。
- 4、施堵压力：2.9mpa
- 5、承受压力：3.5mpa
- 6、适用温度：280
- 7、胶片温度：980

（每盒内有一块a4高温胶片，如与高温堵漏可以用高温胶片替换自封垫使用即可永久承受980 的温度）

高压垫图片和说明登录[http://www.dulou.cn/shop\\_view.asp?id=46](http://www.dulou.cn/shop_view.asp?id=46) 按此在新窗口浏览图片

四、注意事项

- 1、开箱倒取堵漏器时要将箱内手套戴上，以防止钢带边缘锋利划破手指，如有受伤可以使用包装箱内部的创可贴。
- 2、堵漏施工前要穿防护服戴安全帽进入施工现场。
- 3、进入堵漏现场要先了解泄漏情况后才能进入施堵现场，主要了解是否有毒、高温、高压三种情况，有毒介质要穿戴gbf-08全封闭式消防化服；高温指60度以上的温度要穿戴gbf-17阻燃防蒸汽服；高压指在6mpa以上的压力要将卸压至4.7mpa以下再佩戴gbp-07防爆隔热面罩。
- 4、含有燃气介质堵漏中工具和堵漏器要清拿清放，以防产生火花，燃气泄漏浓度大有火花即可燃爆。
- 5、堵漏时堵漏工要观察风向，堵漏工始终要站在上风口，如必须到下封口施工要佩戴象鼻帽或10分钟就换一次人。
- 6、其他更多内容参看光本带压堵漏行业标准q/05082gbddc

五、箱内清单

dfpz-612蜂巢橡胶自封垫 规格：1200\*600\*5mm 长1.2米，宽60厘米，宽5毫米 颜色：黑 皮质：耐油防腐 温度：-60~180度 压力：3.5mpa 管径部位：直径3米内大型管道各种部位

徐州市正合船舶用品有限公司是一家主要从事生产经营各型海洋船舶用品及配件的大型企业。生产损管堵漏，舾装设备，船用工具，消防救生，仪器仪表，劳保用品等，主要产品有：1堵漏用具 2系泊设备 3航行设备 4水手工具 5信号设备 6油漆间属具 7甲板备部品 8装卸用具及起货属具 9帆布制品等。

公司地处江苏徐州新沂市，紧邻京杭大运河港口，南连新扬高速，东接京沪高速，北邻徐州新沂火车站，交通极为便利。公司占地约20000平方米，拥有现代化的钣金车间，冲压车间，机加工车间，焊工车间，涂装车间；员工配置上拥有技术精湛，经验丰富的开发和生产管理团队；严格落实船级社和iso质量管理体系认证的标准，实施精细，创新管理，不断优化业务流程，持续提升品质和效率，追求顾客满意，超越客户期望，为客户提供优质的产品，快捷的配送，实惠的价格，真诚的服务，实现公司与客户的和谐共赢，共同发展。热忱欢迎您的垂询：0516-88680827 17802633387