

# 带压堵漏密封剂

产品名称	带压堵漏密封剂
公司名称	徐州市正合船舶用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	徐州新沂无锡工业园太行山路8号
联系电话	4008068356 17802633387

## 产品详情

### 带压堵漏密封剂

- 一、简介：光本9型带压堵漏密封剂本品为带压堵漏行业“全称不动火快速带压堵漏技术”中十项堵漏技术工艺中的一种技术注剂密封技术所使用的原材料，有使用方便堵漏效果好寿命长等优点，本品主要用于燃气管道的堵漏。
- 二、产品配料：纳变石棉、石英玻纤、磷硅片、膨胀磷粉、灰石粉、锡碳纤、高分子凝脂、液硅胶、固剂、凝固和挥发剂等。
- 三、技术参数：
- 1施堵压力：36mpa；
  - 2适合温度：600；
  - 2固化类别：固胀型；
  - 4规格：ø15mm长75mm；
  - 5应用范围：高温蒸汽、油燃气水蒸气酸碱苯氨氯等各类化工品等；
  - 6适合部位：金属管道上的直管、短接、变径、堵头、法兰、法兰根部；
  - 7材料保存时间：26 通风贮存三年；
  - 8注入后寿命：30年；
  - 9颜色：黄色。
- 四、使用方法
- 1、堵漏安全标准规定压力；
  - 2、用压力仪或测压板在泄漏处先测压后施堵；
  - 3、接近泄漏处前要用气体检测仪检测泄漏处气体是否超标，如果气体检测仪发出叫声堵漏人员需要佩带专业防护，如堵漏工需要佩带象鼻帽、安全帽和穿堵漏服。
  - 4、安装卡具和注射本品，本品注射完成后关闭注胶阀即可完成。
  - 5、卡具缝隙大需要往胶里加钢珠，方法是在胶棒一头用改锥扎个孔然后把钢球装填进去用边上胶粘上。
- 五、注意事项
- 1、本注剂未使用前存放26 通风存放二年，存放在阴凉通风处，温度高或超过存放时间会彻底失效，快固化胶不与调换和退货，在浓酸碱苯类化学品上应选用txg8#h和txg90#。
  - 2、根据注剂后的密封注剂胶是否外溢来决定使用含铜丝或含钢珠类注剂，最好用txg28#十分钟固化胶。
  - 3、带压堵漏胶类温度最高的,片状鱼鳞可有效的解决卡具缝隙填充问题。

徐州市正合船舶用品有限公司是一家主要从事生产经营各型海洋船舶用品及配件的大型企业。生产损管堵漏，舾装设备，船用工具，消防救生，仪器仪表，劳保用品等，主要产品有：1堵漏用具 2系泊设备 3航行设备 4水手工具 5信号设备 6油漆间属具 7甲板备部品 8装卸用具及起货属具 9帆布制品等。公司地处江苏徐州新沂市，紧邻京杭大运河港口，南连新扬高速，东接京沪高速，北邻徐州新沂火车站，交通极为便利。公司占地约20000平方米，拥有现代化的钣金车间，冲压车间，机加工车间，焊工车间，涂装车间；员工配置上拥有技术精湛，经验丰富的开发和生产管理团队；严格落实船级社和iso质量管理体系认证的标准，实施精细，创新管理，不断优化业务流程，持续提升品

质和效率，追求顾客满意，超越客户期望，为客户提供优质的产品，快捷的配送，实惠的价格，真诚的服务，实现公司与客户的和谐共赢，共同发展。 热忱欢迎您的垂询：0516-88680827 17802633387