

墙面隔音板 新型隔音板

产品名称	墙面隔音板 新型隔音板
公司名称	深圳市静音王建材有限公司
价格	55.00/m ²
规格参数	品牌:静音王 型号:jyw-16 规格:1220*2440*16mm
公司地址	宝安区石岩镇爱群路同富裕工业区
联系电话	0755-33940665 15013589349

产品详情

隔墙有耳怎么办？深夜邻居还在大声吵闹，高调放电视，频繁搓麻将，小孩哭闹多，导致睡不着觉怎么办？楼上脚步声太大怎么办？楼上水管冲水声太大，又该怎么办？大厅有杂音，回音，音响房音质不好怎么办？静音王建材帮助你解决困扰，自从有了它(静音王建材)，上述问题不再怕,墙体、天花隔音有隔音板，隔音棉，隔音毡；地面隔音有隔音垫，减震垫；管道隔音有专用复合隔音垫；处理回音，杂音，首选木质吸音板，吸音效果好，同时具有环保，防火等级高，外观漂亮，高端大气，性价比高等优点！噪音回音烦恼多，长期如此白发多，本次公司做推广，活动期间优惠多，本次机会很难得，抓住机会不错过！你还在等什么，心动不如行动，拿起手中的电话订购吧！订购热线139/2466/9372

减震材料施工

减震隔音垫的施工：

- 1、清扫基面，必须保证基面平整、无尖锐物、无突起。如地面平整度很差，在铺设隔音垫前应用水泥砂浆找平。
- 2、铺设隔音垫，相接的地方可采取搭接或平接的方式连接，搭接宽度不能低于5cm，用胶密封最好；平接则必须用专用胶水将接缝密封粘牢，以防止水泥从接缝进入造成声桥，铺上隔音垫后，再铺一层阻尼隔音毡，隔音毡接口与隔音垫接口错开。
- 3、在四周墙边将隔音垫边缘向上折起，保留5cm以上高度。
- 4、铺好减震垫后，上面打4cm厚的混凝土，混凝土内需配加固钢丝网，防止开裂（注意钢丝网不得刺破隔音垫，钢丝网需保证在混凝土层的中上部）

阻尼隔音毡施工：

- 1、用于地面隔音时，先铺一层减震垫，上面使用隔音毡，对接处相互搭接5cm左右可以沾胶粘住，避免水泥从对接的细缝留下来，影响隔音效果。
- 2、在龙骨与墙体、楼板、地面连接处，墙体边缘使用如木条、隔音毡、减震垫等材料，避免龙骨跟墙体的刚性接触。
- 3、原有墙面清理，安装龙骨架，龙骨内填充聚酯纤维吸音棉
- 4、将隔音毡无纺布面刷胶贴在隔音板上，隔音毡面放内侧固定在龙骨上（隔音毡贴在隔音板时，周边都多出5cm以上，另张板贴隔音毡时算好距离，做隔音板接口缝隙处理）
- 5、管道隔音，先包减震垫，再包隔音棉，最后包隔音毡固定

复合隔音板的施工方案

吊顶工程施工

- 1、计算面积，打轻钢龙骨，计算好吊杆数，每根吊杆下链接减震器，把减震器固定在龙骨上，做好相关隔音。
- 2、在使用龙骨，墙体边缘使用如木条、隔音毡、减震垫等材料，避免龙骨跟墙体的刚性接触。
- 3、做好龙骨后，把隔音板固定在龙骨上，因承重量，建议多使用减震器

减震器的施工方案

吊顶施工，用较常规的轻钢龙骨，计算好吊杆数量，每根吊杆下都使用减震器同龙骨固定，考虑承重，大概一个平米2~3个减震器，之后最好隔音工程，最后最相关吸音装饰。

龙骨空腔尽量做好空间距离把控20cm以上（30cm参考），另表面是否需要做吸音，阳生您可以在做好相关装修后，在室内检测下音质。

阻尼隔音板厂家：深圳静音王建材有限公司

隔音材料联系方式：139/2466/9372 qq:2302389535 欧阳

复合隔音板网址：<http://www.soundproof.cn/html/14172836641667.html>

公司地址：深圳市宝安区石岩镇爱群路同富裕工业区4-4栋