

# 高架隔音板 阻尼隔音板厂家

产品名称	高架隔音板 阻尼隔音板厂家
公司名称	深圳市静音王建材有限公司
价格	55.00/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:静音王 型号:jyw-16 规格:1220*2440*16mm
公司地址	宝安区石岩镇爱群路同富裕工业区
联系电话	0755-33940665 15013589349

## 产品详情

隔墙有耳怎么办？深夜邻居还在大声吵闹，高调放电视，频繁搓麻将，小孩哭闹多，导致睡不着觉怎么办？楼上脚步声太大怎么办？楼上水管冲水声太大，又该怎么办？大厅有杂音，回音，音响房音质不好怎么办？静音王建材帮助你解决困扰，自从有了它(静音王建材)，上述问题不再怕,墙体、天花隔音有隔音板，隔音棉，隔音毡；地面隔音有隔音垫，减震垫；管道隔音有专用复合隔音垫；处理回音，杂音，首选木质吸音板，吸音效果好，同时具有环保，防火等级高，外观漂亮，高端大气，性价比高等优点！噪音回音烦恼多，长期如此白发多，本次公司做推广，活动期间优惠多，本次机会很难得，抓住机会不错过！你还在等什么，心动不如行动，拿起手中的电话订购吧！订购热线139/2466/9372

### 阻尼隔音板 | 玻镁板

#### 玻镁隔音板简介：

一般的物体都具有隔音效果，但是我们把平均隔声量（在无限大的空间中，声源与被测点之间放一张无限大的材料）超过30db的板材才能称作隔音板。阻尼隔音板一般为高密度材料，以玻镁板为材料，中间添加隔音材料复合生产制成。生产热线：139/2466/9372

#### 隔音板规格及参数：

16mm隔音板 规格2420\*1220\*16mm 重量50kg/块隔音量37db，大批量时，定制生产，生产周期天3天左右

#### 阻尼隔音板优势：

防火性，以玻镁板为原料，防火gb8624-1997a级

隔声量大，平均隔声量 37db，为一级隔音材料

环保，完全满足环保e1级，100%不含石棉，遇火无烟无毒，营造绿色健康生活空间。

耐候耐久性，产品具有耐水性、耐热性、抗紫外线，不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常，同时防霉、防菌、防虫、防白蚁。

安装方便，可刷可裁，方便与其他装饰材料并行安装

隔音板的运用：

a级阻尼防火隔音板应用于ktv、酒吧、办公室、体育馆、宾馆酒楼、电影院、剧院、体育馆、录音室、演播厅、会议厅、歌舞厅、健身房、营业厅、卡拉ok厅、排练厅、图书馆、试听室、家庭影院等防火要求高的场所，也可以用于防火，隔音门，隔音房，隔音罩，消音室的防火隔音。

隔音板施工方案：

吊顶安装方法：

1先清扫天花，给天花安装弹簧减震吊钩（减震器），大概每平方米安装2个，（减震器一端连接天花一端连接轻钢龙骨（因吊顶要承受较重的物体，考虑到安全问题，一般使用轻钢龙骨，轻钢龙骨较木龙骨结实，承重量大，龙骨与四周墙壁接触的地方，在内测用隔音毡包裹一下，避免刚性连接）

2在龙骨之间填充环保纤维吸音棉。

3封上隔音毡，再封上一层阻尼隔音板（隔音毡与隔音板之间先用万能胶水复合好，隔音毡四周要比隔音板长出来一点用于搭接，最后把隔音毡与阻尼隔音板复合物，用自攻螺丝打到龙骨上

4隔音板之间以及隔音板与楼板之间的缝隙用专门建筑密封剂密封好。

墙壁安装方法：

1.原有墙面清理安装木龙骨，龙骨内侧包裹一层隔音毡，避免刚性连接）

2龙骨空隙内填充环保纤维吸音棉。

贴上隔音毡，再封上一层阻尼防火隔音板（隔音毡与隔音板之间先用万能胶水复合好，隔音毡四周要比隔音板长出来一点用于搭接，最后把隔音毡与阻尼隔音板复合物，用自攻螺丝固定龙骨。

阻尼隔音板厂家：深圳静音王建材有限公司

隔音材料联系方式：139/2466/9372 qq:2302389535 欧阳

复合隔音板网址：<http://www.soundproof.cn/html/14172836641667.html>

公司地址：深圳市宝安区石岩镇爱群路同富裕工业区4-4栋