

# 冷却塔用S波，双曲面，PVC波形收水器

产品名称	冷却塔用S波，双曲面，PVC波形收水器
公司名称	自贡飞鹰冷却设备制造有限公司
价格	10.00/kg
规格参数	品牌:飞鹰 型号:160/45
公司地址	四川省自贡市高新板仓工业园区306
联系电话	0813-2112299 13881435838

## 产品详情

s型冷却塔收水器，采用优质改性pvc收水器，在冷却塔内布置后，和普通波形收水器相比，其一层的高度及收水效果都是变通波形收水器的1.5倍，有效的解决飘水问题。

高性能收水器的应用和有效的进风口防溅水设计使冷却塔更具环保概念；采用我公司专用技术的高效低阻whl-160×35大波大曲面型号收水器，收水器片采用pvc材料挤拉成型，片材具有抗紫外线、抗老化和低温机械性能，在塔同向布置一层，通风阻力小，强度高、不变性、安装维护方便、使用寿命长阻燃性好等优先，收水效果明显。使冷却塔飘水率仅为循环水量的十万分之一（仅为国标的十分之一），使风机使用寿命大大延长（实际应用表明：可以延长3~4年）。

pvc波形收水器是由我公司研制的特种收水器（swhl160）适用于whl系列无填料水分散冷却塔，能有效的防止飞水现象的发生，避免了液态水的损失，同时也避免了循环水中药剂的损失，且保护了生态环境，节约水资源。

收水器叶片、连接螺及支架均为实心优质pvc材质。

每组收水器的外形尺寸一般为：1000mm（长）×1000mm（宽）×160mm（高），其中每组收水器的长度可根据冷却塔原有尺寸的大小而调整，以便于在冷却塔内的安装。

收水器叶片的结构为s波，具有阻力小的优点，可减小塔内的阻力，降低冷却塔风机的运行费用。

收水器在塔内一般安装两层，保证冷却塔的飘水率<0.01%，人站在冷却塔周围看不到有下细雨的现象。