

# 进口气动调节阀

产品名称	进口气动调节阀
公司名称	深圳欧阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON 规格:DN15-300
公司地址	深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋
联系电话	0755-29077977 13428666198

## 产品详情

### 一. 『产品描述』

美国vton威盾进口气动调节阀采用双导向结构，配用多弹簧执行机构，具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质，工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许压差较大，而允许泄漏量也较大的不是很清洁的介质场合。本系列产品有标准型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有pn10、16、40、64；阀体口径范围dn20~800。适用流体温度由-200 ~+560 ，其范围内多种档次。泄漏量标准有ii级或iv级。流量特性为线性或等百分比。多种多样的品种规格可供选择

### 二. 进口气动调节阀主要参数：

口径：dn15-300

压力：0.1-42mpa

温度：-40 ~550

材质：铸钢、锻钢、不锈钢304、316

适用介质：水、蒸汽、气体、油等

气源压力 (mpa) 0.14 , 0.25

固有流量特性：直线,等百分比

固有可调比 50:1

允许泄漏量 硬阀座不平衡型：iv 级 软阀座：vi 级

三．进口气动调节阀优点：

顶底、层双导向双座调节阀，工作时稳定性好。

有两个阀芯和阀座，采用“四通”阀体，可以方便地由正装改装成反装，气关阀变气开阀。

阀体按流体动力学原理设计的等截面低流阻流道，额定流量系数大。

不平衡力小，允许使用压差较大。

执行机构采用多弹簧结构，高度减小30%。重量减轻30%。

可调范围大，固有可调比为50%。

波纹管密封型调节阀对移动的阀杆形成了完全密封，堵绝流体外漏。

调节阀带有保温夹套，用于流体冷却后易结晶、凝固造成堵塞的场合。

四．进口气动调节阀结构特征：

1.主要由阀体、阀座、密封圈、阀杆、阀盖等组成。

2.阀门的流量调节，靠针形阀瓣在阀座内的相对上下移动改变阀座与阀杆之间的环形面积的大小来实现。

3.阀杆向下移动为关，反之为开。阀门与管道为焊接连接。

4.阀门采用电动执行机构角行程来驱动。

5、采用多片带孔圆盘叠加而成的孔板组件和其上部的笼罩构成节流组件。

6、由于调节时采用孔板组件，改变了传统的一次降压为多次降压。大流量区由上部笼罩截面改变调节给水流量，所以压降小。

进口自力式压力调节阀	进口自力式微压调节阀	进口自力式温度调节阀	进口气动调节阀
进口电动调节阀	进口电动小流量调节阀	进口气动小口径调节阀	进口电动三通调节阀
进口气动三通调节阀	进口气动切断球阀	进口给水调节阀	进口气动隔膜调节阀

如果您有需要咨询更详细的产品信息

请咨询授权代理商--深圳欧阀进出口贸易有限公司

联系人：张先生

电话：0755-29077977 0755-33137572

手机：13428666198

进口阀门：<http://www.588fm.com>