

YT保温材料

产品名称	YT保温材料
公司名称	河北银通建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:冀银通 型号:YT无机活性保温材料 材质:YT保温材料
公司地址	河北衡水和平西路266号御园1号1118
联系电话	0318-6660188 13784882088

产品详情

河北银通建材有限责任公司，专注于环保节能新型保温材料的研发和推广，是北京质量检验认证协会会员单位；公司yt无机活性墙体保温材料产品荣获2014年住建部：绿色建筑节能推荐产品证书；中国建材质量中心：中国著名品牌；全国保障性住房建设用材优秀供应商；一是银通(yt)无机活性保温隔热材料：节能新材，无网设计，国内首创。以天然优质耐高温轻质材料为骨料，融入无机改性和纳米阻燃材料，运用无机粘接和抗裂技术，实现了产品的无网应用，产品荣获国家权威鉴定及推广证书，并以完成国家级和省级的标准图集；二是银通(yt)无机活性保温隔热板材：公司保温板是以无机轻集材为基材，加入纳米级阻燃材料（导热系数仅有0.013w/(mk)和强固化、抗酸碱、增柔韧的无机成分，采用了无机材料改性相容原理，运用气凝技术，通过包裹工艺，实现产品蜂窝状稳定的骨架结构，形成能满足导热、强度、密度等重大指标兼容的创新产品；银通(yt)保温隔热材料：yt隔热保温材料为a级不燃，是一种适用在各种气候下使用的安全环保节能的a级防火保温产品。经过工厂化生产配置，给客户提供了一个优质的单组份成品；其成为保温、隔热、防火、轻质、隔音、抗水、抗开裂、抗空鼓、抗脱落等各种性能为一体的环保节能型墙体保温隔热节能产品，冬季可提高室内温度5—8度，夏季可降低室内温度4—7度，满足国家节能要求。归纳有以下六大性能优势：1：保温隔热节能效果好：超低导热材料的融合为产品提供了节能的保证；2：安全，防火，使用寿命长：a级不燃材料。产品是优质无机材料的聚合物，与建筑墙体具有同属性，可实现与建筑体同寿命；3：施工简便快捷：工期缩短近一半时间，由于产品属于单组分无机产品，只需要产品和水搅拌即可上墙操作，所以在工期上大大缩短了时间；4：抗水、耐酸碱、适应性强：产品和墙体无缝连接，稳定性高，耐候性强；能避免建筑中空调板、窗台、楼层沿等部位漏水，容易形成空鼓开裂的问题；同时其较强的粘结力和耐酸碱性能材料的加入，能使建筑体保持较完整的表面层，不易出现墙面霉变、粉化等现象；5：环保舒适性能佳：具有一定的透气性。产品的成分有能保持活性，柔性的成分，其自身具有冬暖夏凉的透气性，所以在使用产品的房间里不会出现憋闷感，能营造出身体感觉轻松舒适的环境。6：性价比优越：产品施工简单容易操作，并且其施工中不用基层处理，也不需网格布、铆钉、抗裂砂浆和找平腻子等工序，大大降低了人工费用和材料费；其与墙体同寿命的特性，也避免了一个工程重复保温的浪费现象；银通(yt)保温隔热板材：yt无机活性保温隔热板材为无机成分，防火为a级不燃，采用纳米级超阻材料，主基材导热系数仅有0.013w/(mk)，运用气凝技术，采取包裹工艺，实现产品蜂窝状稳定的骨架结构，是满足导热、强度、密度等重大指标兼容的创新产品；产品四大特点：一、防火等级为a级，满足国家任何建筑的防火要求，特别是医院、学校、商贸、写字楼、办公楼、企业厂房等国家严格要求的项目；（国家要求公建项目必须是a级防火）；

二、蜂窝状骨架的稳固结构，有较好的适用性和操作性；

三、抗水、抗酸碱、柔韧性佳、耐候耐久，保温产品与建筑主体同寿命；（市场上使用的有机板材，由

于其与无机墙体材质的差异性，造成的热胀冷缩不一，使得保温层的耐久性大大缩短，出现经常见到的开裂、鼓包、脱落的现象)

四、超低的导热系数，实现了产品保温隔热的新突破。