

进口锅炉给水调节阀

产品名称	进口锅炉给水调节阀
公司名称	深圳欧阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON 规格:DN50~300
公司地址	深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋
联系电话	0755-29077977 13428666198

产品详情

一. 『产品描述』

美国vton威盾进口锅炉给水调节阀是一种新颖的压力平衡套筒结构高压差调节阀。阀内组件的套筒和阀芯是一种多孔和串级的混合结构，流体先经过套筒窗口进行第一级节流，再经过三级连续串级节流，允许压差大，密封性好，流体通道呈s流线型，流量大，调节阀动态稳定性好。

该阀是火力发电厂锅炉给水系统的重要调节阀之一，也可适用于石油化工等其他工业的自动控制系统控制高压差流体，可配电动执行机构和气动执行机构。

二. 进口锅炉给水调节阀主要技术参数：

阀体	
形式	锻造直通式
公称通径	dn50~300
公称压力	pn25,32mpa

连接形式	bw焊接形式
材 料	20#锻钢
工作温度	小于420度
压盖形式	螺栓压紧式
填 料	高温石墨编织填料
阀内组件	
阀芯形式	压力平衡串级式
流量特性	等百分比特性
套筒形式	分离式
材 料	特种不锈钢表面硬化处理
执行机构	
形 式	气动活塞执行机构或电动执行机构
环境温度	-30-70度
作用形式	气-关式 或电—关式
材 料	定位器，手轮机构，行程开关，电磁阀，阀位传送器等
性能	
泄流量	小于额定kv值的0.01%，符合ansi b16.104—1976 iv级

回 差	小于全行程的1（带定位器）
线 性	小于全行程的+1（带定位器）

三．进口锅炉给水调节阀主要特点：

- 1.本系列阀门主要由阀体、阀座、阀蕊、套筒、支架及阀杆等组成。
- 2.与hf.t47h-100型结构相比，本阀作了重大改进，结构更为紧凑。
- 3.阀蕊装在套筒内，以套筒内孔为导向，通过阀瓣的上、下移动来改变套筒的流通面积，从而调节流量。
- 4.套筒设计出不同的流通面积形式，可满足不同的流通能力。
- 5.本阀拆卸方便，阀内组件更换、维修简单。
- 6.阀内组件结构新颖，采用套筒节流，有效控制流速在30m/s左右。
- 7.节流面与阀座密封面分开，有效保护密封面，密封性能优良，使用寿命长。
- 8.阀内组件采用高强度不锈钢制造，零件表面经过硬化处理，硬度可达到hrc70左右，抗冲刷能力强。
- 9.阀芯采用压力平衡式结构，减少流体作用在阀芯上的不平衡力。

进口自力式压力调节阀	进口自力式微压调节阀	进口自力式温度调节阀	进口气动调节阀
进口电动调节阀	进口电动小流量调节阀	进口气动小口径调节阀	进口电动三通调节阀
进口气动三通调节阀	进口气动切断球阀	进口给水调节阀	进口气动隔膜调节阀

如果您有需要咨询更详细的产品信息

请咨询授权代理商--深圳欧阀进出口贸易有限公司

联系人：张先生

电话：0755-29077977 0755-33137572

手机：13428666198

进口阀门：<http://www.588fm.com>