

银通YT保温材料施工配方

产品名称	银通YT保温材料施工配方
公司名称	河北银通建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:冀银通YT无机活性墙体保温材料 型号:YT无机活性保温材料 材质:无机材质
公司地址	河北衡水和平西路266号御园1号1118
联系电话	0318-6660188 13784882088

产品详情

银通yt无机活性墙体隔热系列保温隔热产品是工厂化生产的单组份成品。具有保温隔热防火耐火、抗水轻质隔音、抗开裂抗空鼓抗脱落、与墙体寿命的a级不燃绿色环保保温节能等特点，施工简便快捷

袋装运至工地，不需添加任何物品，不需加设网格布（钢丝网）、不需做抗裂砂浆，只需加水搅拌均匀后，便可直接用于各种墙体，一次性达到抹平抹白、保温、隔热的效果。工费低，施工工期比任何其它保温系统缩短一半以上，甚至三分之二的的时间，降低成本开支、提高综合收益。

yt无机活性墙体保温材料施工工艺

一、施工准备：基层墙体经过工程验收达到质量标准，施工前应将基层墙面的灰尘、污垢、油渍等清洗干净表面达到平整。二、施工要点：1、产品是单组份产品，只需要加水搅拌即可。按照产品与水重量比1.5：1的比例，放置搅拌机搅拌3 - 5分钟达到适宜操作即可。2、先用清水将基面墙面的灰尘和油污处理干净并达到适度湿润后，将搅拌好的产品直接批抹于基层墙体上或已施工过的水泥砂浆面上。第一遍均匀密实将墙体覆盖，厚度在10mm左右，当第一遍材料的含水率大约在50%时，可进行第二遍批抹，批抹厚度掌握在10 - 20mm之间。达到粘结牢固、不空鼓、不开裂。一般施工厚度在20mm内可一面砖，十天后便可做涂料饰面。若基层墙体为混凝土剪力墙时，需提前一天做常规界面砂浆甩浆处理，建议剪力面接缝处挂网（玻纤网或镀锌钢丝网），以缓解基层墙体材料因膨胀收缩系数不同而出现问题。3、质量检验：基层墙体及保温层施工达到相关标准要求，各构造层之间必须粘结牢固、无脱层、无空鼓、无裂缝等现象。三、施工流程：外墙外保温或外墙内保温涂料饰面和面砖饰面工艺流程：基层处理（混凝土等光面墙体需使用常规界面砂浆）套方、吊垂直、弹控制线、冲筋、做口、复验 批抹银通产品 弹分格线、开分格槽、嵌贴滴水槽

涂料（面砖）饰面。